



**Articolo n:** 311X-6-VA-R-100

**Produttore:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2.518,00 € \***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



## 6 parti Sistema di cassette per le lettere in acciaio inox BASIC 311X ST-R con campanello

L'intero sistema di cassette per le lettere è realizzato in acciaio inox V2A resistente alle intemperie e lucidato. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questo sistema di cassette delle lettere il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, lo sportello di inserimento a doppio bordo con paracolpi in gomma, la solida targhetta intercambiabile, la pratica staffa per trattenere la posta e la serratura molto robusta sono le caratteristiche che contraddistinguono questa Cassetta per le lettere autoportante. Questa cassetta per le lettere è facile da pulire e poco sensibile. Questo sistema è dotato anche di una cassetta campanello di altissima qualità in acciaio inox V2A, lucidato. Il campanello può essere fornito con un citofono e/o una telecamera. Un prodotto di qualità realizzato in Germania.

### • sistema di cassette per le lettere a 6 scomparti in acciaio inox con cassette per le lettere in acciaio inox V2A, lucido

- Ideale per i condomini.
- Incluso tetto di protezione dalla pioggia in acciaio inox.
- Sportelli di inserimento in acciaio inox V2A, lucidati, con tamponi in gomma antirumore per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Le porte si aprono da sinistra a destra.
- Insieme 2 chiavi con numero di chiave, targhetta con nome modificabile sotto lo sportello di accesso e staffa di fissaggio della posta per ogni cassetta delle lettere.
- Le cassette sono conformi alle norme DIN/EN. Grazie alla fessura C4 trasversale, anche le lettere più grandi entrano senza piegarsi.
- **Citofono a campanello per 6 inquilini in acciaio inox V2A, lucido**
- Dimensioni: L 190 mm x H circa 400 mm (può variare a seconda delle parti da installare) x P 60 mm.
- Può essere montato sul lato destro o sinistro.
- A scelta con numero civico in ottica lucida (altezza 67 mm).
- pulsante a campanello a corsa breve da 8-12V DC con illuminazione ad anello a LED (blu, bianco, rosso o verde). L'illuminazione dei pulsanti del campanello non può essere fornita dalla centralina. Deve essere collegata a un'alimentazione supplementare da 8-12 V DC.
- Opzionalmente, è possibile installare un pulsante luminoso a corsa breve da 8-12 V DC con pittogramma.
- Le scritte delle targhette possono essere sostituite a piacere.
- Possibilità di predisporre un sistema di interfono (altoparlante integrato non incluso nella fornitura).
- Opzionalmente con adattatore universale per tutti gli altoparlanti integrati disponibili in commercio.
- Predisposizione opzionale (telecamera non inclusa nella fornitura) per una telecamera.
- I piedistalli sono realizzati in acciaio inox V2A da 42,4 mm, lucidato. Passaggio invisibile dei cavi attraverso gli elementi del piedistallo.

### Informazioni importanti

#### Preparazione della telecamera o dell'unità microfono

#### Raccomandiamo che l'installazione elettrica sia sempre eseguita da un elettricista.

Offriamo la preparazione di telecamere e citofoni di vari produttori per le nostre cassette delle lettere. La preparazione non include alcun dispositivo terminale, ma la fornitura di supporti per le viti, fori e perforazioni. In questo modo potrai montare il tuo dispositivo terminale senza problemi.

#### Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le esigenze future. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

### Abmessungen & Details

Numero di parti:	6
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Altezza scatola singola in cm:	33,0
Larghezza scatola singola in cm:	35,5
Volume della scatola singola in litri:	12,0   17,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	32,5
Altezza sistema di cassette per le lettere in cm:	99,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm:	71,0
Altezza complessiva in cm:	150,0 + 7,0 tetto antipioggia allegato
Larghezza totale in cm:	121,0
Profondità in cm:	10,0   15,0
Peso in kg:	48,0
Condizioni di consegna:	Fornito in blocchi, elementi di supporto/scatola per lettere divisi
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).