Articolo n: 599B-VAR-2-KSCSWIFI
Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **4.689,00 € ***

incl. IVA. spedizione gratuita in Germania

4A


115 MM
GRUNDPLATTE DES MONITORS FÜR DIE BEFESTIGUNG AUF STANDARD-MASSIGEN SCHALTERDOSEN.
1
2

Eingebaute Dämpfungselemente lassen die Einwurfklappe langsam und leise schließen


Außenabmessung
Blende Einbaugerät
(580)
(265)
(265)
(450)

2 parti Colonna cassetta delle lettere in acciaio inox Designer BIG - RAL a scelta - Comelit VIDEO Set completo Wifi

Elegante colonnina in acciaio inox V2A 1.4301, verniciata a polvere in colore RAL. Comelit VIDEO Set completo Wifi integrato. Il videocitofono Comelit è una soluzione innovativa con funzioni come il riconoscimento facciale, i comandi vocali e il funzionamento tramite app con il tuo smartphone. Completamente pre-programmato per una facile installazione: collega 2 fili e FATTO!
La colonna è completamente saldata, quindi non sono visibili rivetti o viti. Anche il modulo della cassetta delle lettere viene inserito nel sito colonna con viti invisibili. Anche il modulo della cassetta delle lettere è realizzato in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere in RAL struttura fine opaca e può essere sostituito con un nuovo modulo della cassetta delle lettere anche dopo molti anni. Questa colonna per cassetta delle lettere è prodotta dalla Briefkasten Manufaktur. Made in Germany, Bad Salzuflen.
• Il modulo della cassetta delle lettere è realizzato in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere nel colore RAL di tua scelta.
• Sportelli frontali per la rimozione della posta 350 mm x 300 mm, da aprire dall'alto verso il basso. Incluse 2 chiavi con numero di chiave.
• Fessura per la posta frontale, dimensioni della fessura: L 35 cm x H 6,3 cm, C4 orizzontale. Le lettere molto grandi entrano qui senza piegarsi.
• Con elementi di smorzamento integrati che permettono allo sportello di chiudersi lentamente e silenziosamente.
• Le colonne sono dotate di moduli che possono essere sostituiti anche in un secondo momento.
• Gli sportelli di rimozione si aprono dall'alto verso il basso.
• Pulsante a campana in acciaio inox con targhetta identificativa modificabile, illuminata.
• Opzionalmente con numero civico retroilluminato in bianco, incluso alimentatore/trasformatore EVN LED IP65 12V/DC 0,1-4W per l'illuminazione a LED del numero civico.
• La colonna completamente saldata è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301 da 1,5 mm, verniciato a polvere in colore RAL. L'altezza è di 1,70 m.
• È possibile far passare il cavo invisibile attraverso il corpo.
• colonna è dotato di una piastra di base in VA. Ha uno spessore di 10 mm ed è rifinita con un pannello di copertura. Questo nasconde i tasselli di fissaggio.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono
I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.
Protezione dall'acqua
Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia.
La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le esigenze future. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	2
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Tecnologia di connessione:	tecnologia bus a 2 fili
Altezza scatola singola in cm:	51,0 | 55,0
Larghezza scatola singola in cm:	41,0 | 45,0
Volume della scatola singola in litri:	31,0
Altezza fessura per lettere in cm:	6,3
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	35,0
Altezza complessiva in cm:	170,0
Larghezza totale in cm:	49,0 (piastra per i piedi 58,0)
Profondità in cm:	15,0 (piastra di appoggio 24,0)
Peso in kg:	75,0
Condizioni di consegna:	Fornito assemblato
Informazioni sulla spedizione:	Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per concordare una data.