

**Articolo n:** 592C-4-SPDB-R
**Produttore:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **3.369,00 € ***

incl. IVA. spedizione gratuita in Germania










Doppelwandsystem
Enganliegende Seitenverkleidung
Enganliegendes Regendach
aus 1,5mm Edelstahl V2A

4A

# 4 parti Cassetta per le lettere autoportante BASIC Plus 592C ST-P in acciaio inox con sistema videocitofonico DoorBird D2100E

Questo sistema di cassette per le lettere 4 parti combina la massima qualità con un design moderno. Il sistema è realizzato interamente in acciaio inox V2 A 1.4301, rettificato. L'aspetto lucido è accattivante grazie al suo splendore di massima eleganza. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questo 4 parte Cassetta per le lettere autoportante il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, i paracolpi in gomma per un inserimento silenzioso e la robusta targhetta modificabile sono le caratteristiche distintive di questo Cassetta per le lettere autoportante. Videocitofono IP integrato DoorBird D2100E. Il videocitofono IP D2100E di DoorBird è la soluzione intelligente per la tua porta d'ingresso. Il videocitofono IP può essere utilizzato come unità indipendente o integrato in una piattaforma smart home esistente. Anche le installazioni classiche esistenti, come un campanello o un apriporta elettrico, possono continuare a essere utilizzate con DoorBird e controllate tramite l'app.
Le eleganti colonne rettangolari sono realizzate in solido acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, lucidate e dotate, a scelta, di una piastra di base spessa 10 mm per il montaggio a vite.
Grazie al metodo di costruzione, l'auto-assemblaggio è semplice.
I nostri prodotti hanno un'alta qualità, una funzionalità affidabile e una propria identità. Prodotto da Briefkasten Manufaktur. Il sito DoorBird non solo è stato inventato e sviluppato in Germania, ma viene anche prodotto a Berlino. In DoorBird, il "Made in Germany" non è solo un sigillo, ma una filosofia che viene vissuta. I videocitofoni IP sono prodotti nello stabilimento di DoorBird per garantire la massima qualità, durata e soddisfazione dei clienti.

- **Sistema di cassette per le lettere indipendenti per 4 parti con cassette per le lettere in acciaio inox V2A 1.4301, lucidato.**
- Gli sportelli di rimozione si aprono da sinistra a destra con bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua.
- Sportello di inserimento con tamponi in gomma antirumore per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Con targhetta modificabile e 2 chiavi per ogni singola cassetta delle lettere.
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN EN 13724. Dimensioni dell'inserto (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato DIN C4, in modo che anche le lettere più grandi entrino senza piegarsi.
- Incluso rivestimento laterale aderente + tettoia antipioggia in acciaio inox V2A, rettificato.
- I pilastri sono realizzati in acciaio inox V2A 1.4301 L 20 mm x P 100 mm, lucido, per il montaggio nel cemento o a vite.
- **Unità campanello per 2 inquilini in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, lucido**
- Dimensioni citofono e campanello: L 170 mm x A 660 mm x P 100 mm. Opzionalmente può essere montato anche a sinistra. Si prega di specificare.
- Opzionalmente con numero civico, illuminato in bianco.
- Possibilità di passaggio invisibile dei cavi attraverso gli elementi del supporto.
- Incl. DoorBird Videocitofono IP D2100E con pulsante illuminato.

## Informazioni importanti

**Preparazione della telecamera o del citofono**
**I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, l'installazione e il cablaggio.**
**Protezione dall'acqua**
Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia.
La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le esigenze future. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

## Abmessungen & Details

| | |
|---|---|
| **Numero di parti:** | 4 |
| **Ritiro dell'articolo:** | Anteriore |
| **Materiale di base:** | Acciaio inox |
| **Tecnologia di connessione:** | LAN |
| **Altezza scatola singola in cm:** | 33,0 |
| **Larghezza scatola singola in cm:** | 35,5 |
| **Volume della scatola singola in litri:** | 12,0 |
| **Altezza fessura per lettere in cm:** | 3,5 |
| **Larghezza della fessura per le lettere in cm:** | 32,5 |
| **Altezza sistema di cassette per le lettere in cm:** | 66,0 |
| **Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm:** | 88,8 |
| **Altezza complessiva in cm:** | 140,0 \| 160,0 |
| **Larghezza totale in cm:** | 96,5 |
| **Profondità in cm:** | 10,0 |
| **Peso in kg:** | 42,0 |
| **Condizioni di consegna:** | Fornito in blocchi, elementi di supporto/scatola per lettere divisi |
| **Informazioni sulla spedizione:** | A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente). |