

Articolo n: 593R-6-SPDB-R

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **4.079,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Doppelwandsystem
Enganliegende Seitenverkleidung
Enganliegendes Regendach
aus 1,5mm Edelstahl V2A



6 parti Cassetta per le lettere autoportante BASIC Plus 593R ST-R con videocitofono DoorBird D2100E - RAL a tua scelta

Questo sistema di cassette per le lettere 6 parti combina la massima qualità con un design moderno. Il sistema è realizzato interamente in acciaio inox V2 A 1.4301, verniciato a polvere in colore RAL. Il motivo della sabbiatura affascina con il suo carisma di massima eleganza. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questo 6 parte Cassetta per le lettere autoportante il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, i paracolpi in gomma per un inserimento silenzioso e la robusta targhetta modificabile sono le caratteristiche distintive di questo Cassetta per le lettere autoportante. Videocitofono IP integrato DoorBird D2100E. Il videocitofono IP D2100E di DoorBird è la soluzione intelligente per la tua porta d'ingresso. Il videocitofono IP può essere utilizzato come unità indipendente o integrato in una piattaforma smart home esistente. Anche le installazioni classiche esistenti, come un campanello o un apriporta elettrico, possono continuare a essere utilizzate con DoorBird e controllate tramite l'app.

Gli elementi del supporto sono realizzati in acciaio inox V2A 1.4301 da 42,4 mm, rettificati per il montaggio a vite o per l'inserimento nel cemento.

Grazie al metodo di costruzione, l'auto-assemblaggio è semplice.

I nostri prodotti hanno un'alta qualità, una funzionalità affidabile e una propria identità. Prodotto da Briefkasten Manufaktur. Il sito DoorBird non solo è stato inventato e sviluppato in Germania, ma viene anche prodotto a Berlino. In DoorBird, il "Made in Germany" non è solo un sigillo, ma una filosofia che viene vissuta. I videocitofoni IP sono prodotti nello stabilimento di DoorBird per garantire la massima qualità, durata e soddisfazione dei clienti.

• Sistema di cassette per le lettere indipendenti per 6 persone con cassette per le lettere in acciaio inox V2A 1.4301, verniciate a polvere in colore RAL.

- Gli sportelli di estrazione si aprono da sinistra a destra con bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua.
- Sportello di inserimento con tamponi in gomma antirumore per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Con targhetta modificabile e 2 chiavi per ogni singola cassetta delle lettere.
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN EN 13724. Dimensioni dell'inserito (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato DIN C4, in modo che anche le lettere più grandi entrino senza piegarsi.
- Incluso rivestimento laterale aderente + copertura antipioggia in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL.
- Gli elementi del supporto sono in acciaio inox V2A 1.4301 da 42,4 mm, rettificati per il montaggio a vite o per l'inserimento nel cemento.
- **Unità campanello per 6 inquilini in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere in colore RAL.**
- Dimensioni citofono e campanello: L 170 mm x A 660 mm x P 100 mm.
- Opzionalmente con numero civico, illuminato di bianco.
- Possibilità di passaggio invisibile dei cavi attraverso gli elementi del supporto.
- Incl. DoorBird Videocitofono IP D2100E con pulsante illuminato.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, l'installazione e il cablaggio.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le esigenze future. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1cm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	6
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Tecnologia di connessione:	LAN
Altezza scatola singola in cm:	33,0
Larghezza scatola singola in cm:	35,5
Volume della scatola singola in litri:	12,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	32,5
Altezza complessiva in cm:	120,0 150,0
Larghezza totale in cm:	141,5
Profondità in cm:	10,0
Peso in kg:	32,0
Condizioni di consegna:	Fornito in blocchi, elementi di supporto/scatola per lettere divisi

Informazioni sulla spedizione:

A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).