



**Articolo n:** 125800

**Produttore:** GIRA

ab **179,00 € \***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



## Altoparlante da incasso GIRA 125800

Altoparlante da incasso per il montaggio in sistemi di cassette delle lettere, vani citofonici, installazioni laterali alle porte o pannelli frontali. È possibile collegare fino a 8 campanelli meccanici ai morsetti a vite esistenti.

- Altoparlante da incasso per il montaggio in sistemi di cassette delle lettere, vani citofonici, installazioni laterali alle porte o pannelli frontali.
- È possibile collegare fino a otto campanelli meccanici ai terminali a vite esistenti.
- Trasmissione del segnale e alimentazione dell'altoparlante tramite il bus a 2 fili protetto da inversione di polarità e cortocircuito.
- Design piccolo.
- Altoparlante resistente alle intemperie.
- Microfono a elettret di alta qualità.
- Interrogazione della tensione CA dei collegamenti dei pulsanti del campanello per evitare l'ossidazione dei contatti dei pulsanti.
- Protezione dei terminali di connessione contro i collegamenti errati.
- È possibile collegare fino a otto pulsanti meccanici per campanelli.
- È possibile collegare una telecamera a colori per il posto esterno.
- Funzione vivavoce (citofono a comando vocale con soppressione dell'eco e del rumore di fondo).
- Volume del parlato regolabile.
- Messa in funzione da parte di un solo uomo grazie a una semplice procedura di messa in funzione.
- Segnale acustico di conferma quando viene premuto il pulsante di chiamata.

### Dati tecnici

**Alimentazione:** 26 V DC  $\pm$  2 V (tensione bus)

#### Connessioni:

2 morsetti a vite

Bus a 2 fili

2 morsetti a vite per l'alimentazione supplementare

8 morsetti a vite per i pulsanti del campanello

1 morsetto a vite per la messa a terra comune dei pulsanti del campanello

2 connettori a spina per il bus di sistema

1 connettore a spina per il video

**Intervallo di temperatura:** da -25 °C a +70 °C

**Grado di protezione:** IP 44

#### Note

- Con questo componente è possibile creare sistemi di videocitofonia con un massimo di 140 dispositivi audio (ad esempio 1 x altoparlante incorporato, 11 x modulo di estensione per altoparlante incorporato, 136 x postazione domestica montata in superficie).
- Per l'estensione con telecamera a colori è necessaria un'unità di controllo video.

### Abmessungen & Details

**Tecnologia di connessione:** tecnologia bus a 2 fili

**Profondità in cm:** 2,7

**Larghezza in cm:** 10,1

**Altezza in cm:** 6,7