

Articolo n: 380BP-SP-7016-550

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.219,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Cassetta per le lettere grande a libera installazione Design BASIC 380BP-550 ST-T con campanello - grigio antracite RAL 7016

Moderna cassetta delle lettere autoportante di grande capacità con rivestimento e copertura anti-pioggia - realizzata in Germania da Briefkasten Manufaktur.

Questa cassetta per le lettere è adatta a volumi di posta particolarmente elevati in un ambiente aziendale o quando un'abitazione privata è assente per diversi giorni. La cassetta con campanello è adatta a un altoparlante standard incorporato ed è completata dal pulsante del campanello in acciaio inossidabile di alta qualità.

Le cassette delle lettere in acciaio zincato, verniciate a polvere in grigio antracite RAL 7016, gli elementi di supporto in profilo di alluminio anodizzato, verniciati a polvere, sono realizzati in modo solido e allo stesso tempo molto elegante. Il pannello laterale aderente con tettuccio parapiovvia in acciaio inox da 2 mm, i canali di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, lo sportello di inserimento con labbro in gomma, la solida targhetta intercambiabile e la robusta serratura sono le caratteristiche distintive di questa Cassetta per le lettere autoportante. Questa cassetta delle lettere è facile da pulire e insensibile.

Grazie al metodo di costruzione, l'auto-assemblaggio è semplice.

• Cassetta per le lettere autoportante completamente verniciata a polvere in grigio antracite RAL 7016 struttura fine opaca

- Il sistema è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Una produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Con un volume di 77 litri, questa cassetta per le lettere di grande capacità è adatta a volumi di posta più elevati.
- Le cassette per le lettere sono realizzate in acciaio zincato, verniciate a polvere in grigio antracite RAL 7016 a struttura fine opaca e sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 trasversale, anche le lettere più grandi entrano qui senza piegarsi.
- Sportelli di inserimento con labbro in gomma antirumore per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Gli sportelli si aprono da sinistra a destra.

- Incl. 2 chiavi con numero di chiave e targhetta con nome modificabile sotto lo sportello per ogni cassetta delle lettere.

- Incluso pannello laterale aderente + tettuccio parapiovvia in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016 a struttura fine opaca.

- Iscrizione opzionale del numero civico, laserata a circa 80-100 mm di altezza.

• Campanello in acciaio inox verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016

- Foro per citofono con adattatore universale. (Sistema citofonico/altoparlante integrato non incluso nella consegna). Opzionalmente è disponibile anche senza perforazione vocale.
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- 1x pulsante rotondo a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo: le targhette sono resistenti alle ammaccature e agli urti, la plastica è ignifuga.
- Accesso ai cavi: Ø 14 mm (sul lato destro). Passaggio invisibile dei cavi attraverso l'elemento di supporto.

- Gli elementi di supporto sono realizzati in profilo di alluminio, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016 struttura fine, opaca per il montaggio a vite o per l'inserimento nel cemento.

Informazioni importanti:

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Componenti opzionali



Come optional, i nostri sistemi di cassette per le lettere sono disponibili anche con un videocitofono COMELIT. I videocitofoni COMELIT sono completamente precablati e programmati da noi, quindi il set è pronto per essere collegato. Solo 2 fili da collegare!

I citofoni COMELIT si collegano semplicemente con la tecnologia a 2 fili. Ciò significa che è possibile utilizzare le linee esistenti e che non ci sono costi aggiuntivi per la posa di nuove linee e per i lavori di intonacatura o pittura. È sufficiente posare 2 fili dal nuovo alimentatore nell'armadio del contatore all'altoparlante incorporato nella scatola delle funzioni del sistema di cassette delle lettere, e 2 fili dall'alimentatore al posto esterno dell'appartamento. FATTO.

++ ideale per le conversioni e le ristrutturazioni, in quanto è possibile utilizzare le linee campanarie esistenti

++ nessun impegno aggiuntivo per l'intonacatura e la pittura

++ costi ridotti grazie alla semplice installazione

++ semplice messa in funzione

++ inclusa la funzione per portatori di handicap alla porta

++ può essere ampliato in qualsiasi momento per includere monitor adatti ai portatori di handicap per gli utenti di apparecchi acustici

Videocitofono

• Posto esterno 6741W con funzione mobile

• Monitor a colori con schermo da 4,3" 16/9, funzione vivavoce full-duplex e pulsanti sensibili al tocco. Permette di controllare la luminosità, il contrasto e di regolare l'intensità del segnale audio e della suoneria. Sono disponibili diverse melodie per personalizzare la suoneria. Dotazione standard con pulsanti per l'apertura della porta, per l'attivazione/disattivazione della connessione vocale con relativi indicatori LED. Posto esterno con interfaccia Wifi per la simulazione della presenza domestica Presenza: in combinazione con l'app COMELIT, è possibile rispondere alle chiamate da porte e cancelli da qualsiasi luogo e aprire porte e cancelli. Con l'app COMELIT è possibile effettuare il riconoscimento facciale per l'accesso senza contatto. Dimensioni: 160 x 115 x 22 mm (WHT).

• Altoparlante video 4681 con supporto 1250U-Switch

• Unità audio-video a colori per sistema a 2 fili, completa di telecamera a colori regolabile frontalmente e illuminata a LED. Dotata di morsetteria, connessione vocale con soppressione dell'eco, altoparlante impermeabile e antipolvere, microfono electret e volume dell'altoparlante regolabile frontalmente. Indicatori supplementari di handicap programmabili, visivi e acustici. Funzione di apriporta elettronico integrata (3 A) e contatti relè aggiuntivi C, NC, NO da 10 A. Dimensioni: 102 x 55 x 38 mm (WHT)

• alimentatore a 2 fili 1209

• Alimentatore per sistemi a 2 fili per l'alimentazione della stazione esterna (terminali L1 - L1) e della linea ascendente (terminali L2 - L2). Dotato di un terminale per la terminazione della linea. Tensione di ingresso 110-240 V AC. Nota: l'alimentatore non fornisce un'interfaccia per il collegamento di luci esterne come quelle delle targhette o simili. Dimensioni: 106 x 89 x 62 mm (WHT) (6 moduli DIN)

• Pulsante COMELIT con targhetta

Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio zincato, Alluminio
Altezza scatola singola in cm:	55,0
Larghezza scatola singola in cm:	37,0
Volume della scatola singola in litri:	77,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	32,5
Altezza sistema di cassette per le lettere in cm:	66,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm:	37,0
Altezza complessiva in cm:	120,0 160,0
Larghezza totale in cm:	47,0
Profondità in cm:	43,5
Peso in kg:	37,0
Condizioni di consegna:	Fornito in blocchi, elementi di supporto/scatola per lettere divisi
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).