





Articolo n: 381XZ-VA-2S-SP-O

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.112,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



2 parti Cassetta per le lettere da recinzione a libera installazione Design BASIC Plus 381XZ ST-R con campanello per citofono - acciaio inox lucido - rimozione dal lato posteriore

Cassetta per le lettere da recinzione di alta qualità con campanello per 2 persone, prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur. La collezione BASIC di successo come cassetta per le lettere per recinzione. La posta viene inserita dalla parte anteriore, mentre i residenti possono rimuoverla dalla parte posteriore.

La cassetta delle lettere è realizzata interamente in acciaio inox V2A 1.4301, rettificato a 240 grani. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questa Cassetta per le lettere autoportante il nostro top seller. Il bordo di scarico per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, il labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta intercambiabile, la pratica staffa per trattenere la posta e la serratura molto robusta sono le caratteristiche distintive di questa Cassetta per le lettere autoportante. Il rivestimento laterale con copertura antipioggia sporgente in acciaio inox V2A offre una protezione ottimale contro le intemperie e garantisce una durata molto lunga.

Le cassette postali della collezione BASIC Plus sono caratterizzate dall'uso costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità o modularità, un semplice assemblaggio dei pezzi di ricambio e un facile auto-assemblaggio. I ricambi sono disponibili direttamente per tutti i sistemi BASIC Plus.

• 2 parti Cassetta per le lettere a steccato indipendente in acciaio inox V2A 1.4301, grana 240 lucidata

- Il sistema è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 landscape, anche le lettere di grandi dimensioni entrano senza piegarsi.
- Sportello di inserimento con guarnizione in gomma antirumore per un inserimento molto silenzioso della posta.
- La posta viene inserita dalla parte anteriore e rimossa dalla parte posteriore.
- Lo sportello si apre da sinistra a destra.
- Include 2 chiavi con numero di chiave, targhetta intercambiabile (tipo 2) sotto lo sportello di inserimento e staffa di fissaggio della posta.
- Rivestimento laterale + tettuccio parapiovvia in acciaio inox V2A 1.4301, lucidato a 240°.
- **Campana in acciaio inox V2A 1.4301, 240 grana lucida**
- Foro vocale con adattatore universale. (Sistema interfonico/altoparlante incorporato non incluso nella consegna). Opzionalmente è disponibile anche senza foro per il parlato.
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Pulsante rotondo a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo: la targhetta è resistente alle ammaccature e agli urti, la plastica è ignifuga.
- Accesso ai cavi: Ø 14,0 mm (sul lato destro). Passaggio invisibile dei cavi attraverso l'elemento di supporto.
- Gli elementi di supporto sono realizzati in acciaio inox V2A da 42,4 mm 1.4301, rettificato per il montaggio a vite o l'inserimento nel cemento.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.

Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	2
Ritiro dell'articolo:	Lato posteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Altezza scatola singola in cm:	33,0
Larghezza scatola singola in cm:	35,5
Volume della scatola singola in litri:	12,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	32,5
Altezza sistema di cassette per le lettere in cm:	76,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm:	35,5
Altezza complessiva in cm:	120,0 150,0
Larghezza totale in cm:	53,5
Profondità in cm:	10,0 + 2,4 Tetto a pioggia
Peso in kg:	21,0
Condizioni di consegna:	Fornito in blocchi, elementi di supporto/scatola per lettere divisi
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).