




Articolo n: 382XAZ-2S

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **581,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



2 parti cassetta postale per recinzione 2x1 in acciaio inox BASIC Plus 382XZ - RAL a scelta - Rimozione dal lato posteriore

Cassetta postale per recinzione di alta qualità per 2 parti, prodotta da Mailbox Manufacture. La cassetta delle lettere si inserisce dalla parte anteriore, mentre i residenti possono rimuovere la posta dalla parte posteriore. La cassetta per le lettere può essere fissata alla recinzione utilizzando l'apposito supporto opzionale; in caso contrario, la cassetta per le lettere deve essere montata e forata in loco dal costruttore della recinzione. L'intera cassetta per le lettere è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301, resistente agli agenti atmosferici e verniciata a polvere nel colore RAL di tua scelta. Il bordo di drenaggio per un'ottima protezione dall'acqua, lo sportello di inserimento con paracolpi in gomma, la solida targhetta modificabile, la pratica staffa per trattenere la posta e la serratura molto robusta sono le caratteristiche distintive di questa cassetta per le lettere in acciaio inox.

Le cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzate dall'uso costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di ottenere un'elevata flessibilità o modularità, un semplice assemblaggio dei pezzi di ricambio e un facile auto-assemblaggio. I ricambi sono disponibili direttamente per tutti i sistemi BASIC Plus.

- 2 parti Cassetta delle lettere in acciaio inox V2A 1.4301, verniciata a polvere in colore RAL.
- Il sistema è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni dell'inserito (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato C4 orizzontale; anche le lettere grandi possono essere inserite senza piegarsi.
- Sportello di inserimento con guarnizione in gomma antirumore per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Lo sportello si apre da sinistra a destra.
- Incl. 2 chiavi con numero di chiave, targhetta modificabile (tipo 2) sotto lo sportello di accesso e fermo posta.
- Incluso rivestimento laterale + copertura antipioggia in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL.
- Adatto per il montaggio su recinzione, i fori di fissaggio devono essere realizzati in loco. Opzionalmente con supporto per tappetino per pali.

Informazioni importanti:

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque entrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	2
Ritiro dell'articolo:	Lato posteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Altezza scatola singola in cm:	33,0
Larghezza scatola singola in cm:	35,5
Volume della scatola singola in litri:	12,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	32,5
Altezza sistema di cassette per le lettere in cm:	66,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm:	35,5
Profondità in cm:	10,0 + 2,4 Tetto a pioggia
Peso in kg:	11,0
Condizioni di consegna:	L'unità viene consegnata preassemblata/parzialmente smontata
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).