



Articolo n: 380XZ-P-6-SP

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2.526,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



6 parti Cassetta postale per recinzione Design BASIC Plus 380XZ ST-T con campanello - RAL a scelta

Cassetta postale per recinzione di alta qualità per 6 parti realizzata in Germania da Briefkasten Manufaktur.

Le cassette per le lettere sono in acciaio inox V2A, verniciate a polvere in colore RAL, mentre gli elementi di supporto sono in alluminio, verniciati a polvere in colore RAL. L'altissima qualità della lavorazione e il concetto ben studiato fanno di questo sistema di cassette delle lettere il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, il labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta intercambiabile, la pratica staffa per trattenere la posta e la serratura molto robusta sono le caratteristiche che contraddistinguono questa Cassetta per le lettere autoportante. Questa cassetta per le lettere è facile da pulire e insensibile.

Le cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzate dall'uso costante di acciaio inox V2A e alluminio. Il risultato è un altissimo livello di durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di ottenere un'elevata flessibilità o modularità, un semplice assemblaggio dei pezzi di ricambio e un facile auto-assemblaggio. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.

• 6 parti Cassetta per le lettere autoportante come cassetta per le lettere a recinzione con cassette per le lettere in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL

• Il sistema è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".

• L'inserimento avviene dalla parte anteriore, la rimozione dalla parte posteriore.

• La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 in senso trasversale; anche le lettere grandi entrano senza piegarsi.

• Sportello di inserimento con guarnizione in gomma antirumore per un inserimento molto silenzioso della posta.

• Gli sportelli si aprono da sinistra a destra.

• Incl. 2 chiavi con numero di chiave, targhetta con nome modificabile sotto lo sportello di accesso e staffa di fissaggio della posta.

• Rivestimento laterale + tettuccio parapigioggia in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL.

• Campanello in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL

• Foro vocale con adattatore universale. (Sistema interfonico/altoparlante integrato non incluso nella consegna). Opzionalmente disponibile anche senza foro per il parlato.

• L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).

• Pulsante rotondo a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).

• Antivandalismo: la targhetta è resistente alle ammaccature e agli urti, la plastica è ignifuga.

• Accesso ai cavi: Ø 14 mm (sul lato destro). Passaggio invisibile dei cavi attraverso l'elemento di supporto.

• Gli elementi di supporto sono realizzati in profilato di alluminio, verniciato a polvere in colore RAL per il montaggio a vite o in calcestruzzo.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.

Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	6
Ritiro dell'articolo:	Lato posteriore
Materiale di base:	Acciaio inox, Alluminio
Altezza scatola singola in cm:	33,0
Larghezza scatola singola in cm:	35,5
Volume della scatola singola in litri:	12,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	32,5
Altezza sistema di cassette per le lettere in cm:	109,0
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm:	71,0
Altezza complessiva in cm:	120,0 160,0
Larghezza totale in cm:	53,5
Profondità in cm:	10,0
Peso in kg:	36,0
Condizioni di consegna:	Fornito in blocchi, elementi di supporto/scatola per lettere divisi
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).