




**Articolo n:** 863-A-2-SP-7016

**Produttore:** Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.599,00 € \***


incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Funktionsprinzip des Paketschlusses: Fachbelegung



Paketentnahme



## 2er Cassetta postale per pacchi BASIC 863 AP con campanello e scomparto per pacchi 550x370 in grigio antracite RAL 7016

Ricezione dei pacchi indipendente dall'azienda di consegna! Tutte le aziende di consegna pacchi (ad esempio DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, ecc.) possono utilizzare questa cassetta postale per pacchi. In allegato, un esempio di contratto per il garage! Le cassette postali sono realizzate in acciaio zincato, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questo sistema di cassette postali il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, lo sportello di inserimento con labbro in gomma, la solida targhetta intercambiabile e la robusta serratura sono le caratteristiche distintive di questa Standbriefkasten. Questa cassetta delle lettere è facile da pulire e insensibile. Grazie al metodo di costruzione, l'auto-assemblaggio è semplice.

### • sistema di cassette postali / cassette per le lettere a 2 scomparti in lamiera d'acciaio zincata, verniciata a polvere in grigio antracite RAL 7016 con struttura opaca

- Vano pacchi 370x550x380 mm (WHT) con serratura a scatto.
- Volume del vano pacchi: 77 litri, max. Dimensioni del pacco: 340 x 520 x 350 mm (WHT).
- Sportello del box pacchi con sistema di chiusura a tre punti e rinforzo dello sportello.
- Sportello con incisione con sfondo in acciaio inox, testo: "PAKET" allineato verticalmente, altezza della scritta circa 250 mm.
- Con cassette per le lettere orizzontali (WH 370x110x380 mm). Rimozione dal davanti, gli sportelli di rimozione si aprono da sinistra a destra.
- Conforme alla norma DIN EN 13724.
- Inserimento C4 dalla parte anteriore: anche le lettere più grandi entrano senza piegarsi. Sportello di inserimento con guarnizione in gomma antirumore.
- Con targhetta e 2 chiavi per ogni singola cassetta delle lettere.
- Le scritte sulla targhetta possono essere modificate a piacere.
- Pannello laterale aderente + copertura anti-pioggia in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere. Con bordo anti-pioggia integrato che sporge sul davanti, piastra del tetto ripiegata sulle piastre laterali.
- **Campanello per 2 inquilini in acciaio inox, verniciato a polvere in grigio antracite RAL 7016**
- Perforazione per citofono con adattatore universale. (Sistema citofonico/altoparlante integrato non incluso nella consegna). Opzionalmente è disponibile anche senza perforazione per il parlato.
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- 2 pulsanti a campana in acciaio inox tipo Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo: le targhetta sono resistenti alle ammaccature e agli urti, la plastica è ignifuga.

### Informazioni importanti

#### Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la pianificazione, l'installazione e il cablaggio.

#### Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

## Abmessungen & Details

Numero di parti:	2
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox, Acciaio zincato
Altezza scatola singola in cm:	BK 11,0   PK 55,0
Larghezza scatola singola in cm:	BK 37,0   PK 37,0
Volume della scatola singola in litri:	BK 15,0   PK 77,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	32,5
Altezza sistema di cassette per le lettere in cm:	88,7
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm:	38,0
Profondità in cm:	39,0
Peso in kg:	35,0
Condizioni di consegna:	Fornito in blocchi, elementi di supporto/scatola per lettere divisi
Informazioni sulla spedizione:	Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per concordare una data.