



Articolo n: 122200

Produttore: GIRA

ab **159,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)

Amplificatore video Gira

L'amplificatore video viene utilizzato per estendere la portata dei sistemi di videocitofonia Gira con funzione video. Aumenta il livello del segnale video in ingresso fino al livello massimo consentito dal bus e lo emette in uscita. Questo compensa l'attenuazione della linea dalla sorgente del segnale video all'ingresso dell'amplificatore video.

L'alloggiamento combinato consente tre tipi di installazione

- Montaggio in superficie (in una scatola di giunzione standard).
- Montaggio a incasso (in una scatola di giunzione).
- Come dispositivo REG (con l'adattatore REG in dotazione).

Dati tecnici

Conessioni

bus a 2 fili IN: 2 x terminale a vite

Bus a 2 fili OUT: 2 x terminale a vite

Temperatura ambiente: -25 °C a +70 °C

Note

- Con l'amplificatore video, la lunghezza massima del cavo tra il posto esterno e la postazione di casa può essere estesa da 100 a 300 m.
- Non sono necessarie ulteriori configurazioni durante la messa in funzione, poiché l'amplificatore video si adatta automaticamente alla rete esistente.

Abmessungen & Details

Profondità in cm: 2,7

Larghezza in cm: 3,6

Altezza in cm: 5,2