



Articolo n: 529SST-VA-KSCSA-1


Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.191,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Zeile 1 → Familie
Zeile 2 → Woineck



MONTAGEHILFE
Wir empfehlen bei freistehenden Anlagen folgende Fundamente aus Beton (B20). Maße pro Gerätebreite 450 x 450 mm. Bei kleineren Anlagen wird ein durchgehendes Fundament mit folgenden Maßen benötigt: Anlagenbreite + 450 x 450 mm. Je nach Bodenbeschaffenheit ist das Fundament zu vergrößern. Das Fundament sollte mindestens 700 mm betragen, je nach Frosttiefe im Boden. Die Endkante für die Stütze sollte ca. 300 mm - 500 mm betragen. Vor Ausbau ist es ratsam, einen Spaltplan über den geplanten Montageort beim zuständigen Amt einzuholen, damit Bauabläufe, Lastkapazität usw. nicht beeinträchtigt werden.
Bitte achten Sie vor dem Betreiben auf das Einziehen der Kabel. Wird die Anlage auf ein Betonfundament aufgeschraubt, müssen dazu Schwenkanker (Durchmesser 10 mm) oder gleichwertig verwendet werden.

Campanello da terra in acciaio inox DESIGNER 529S ST-R Elegance I - Comelit AUDIO Set completo

Questo semplice ed elegante campanello a piedistallo è dotato di un sistema citofonico Comelit incorporato, comprensivo di postazione domestica. La piastra frontale in acciaio inox V2A 1.4301, rettificata, è posizionata su un telaio in acciaio inox da 5 mm e in questo senso si distingue leggermente dagli elementi di supporto in acciaio inox, rettificati.

I nostri prodotti hanno un valore elevato, una funzionalità affidabile e una propria identità. Prodotto da Briefkasten Manufaktur.

- Posto esterno in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, lucidato a grana 240.
- Scatola di installazione in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, grana 240, lucido.
- Dimensioni della piastra del campanello: L 160 mm x A 320 mm x P 8 mm.
- Dimensioni della scatola di installazione: L 130 mm x A 290 mm x P 50 mm
- pulsante campanello 8-12V DC a corsa breve con illuminazione LED ad anello di colore bianco.
- Include altoparlante audio Comelit 1621 con supporto 1250U-Switch, alimentatore a 2 fili 1210 e stazione audio domestica 6750W.
- I piedistalli sono realizzati in acciaio inox da 42,4 mm, lucido. Passaggio dei cavi invisibile attraverso le colonne.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, l'installazione e il cablaggio.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua, il posto esterno deve essere posizionato possibilmente sotto una tettoia.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Materiale di base:	Acciaio inox
Tecnologia di connessione:	tecnologia bus a 2 fili
Numero di pulsanti del campanello:	1
Altezza in cm:	29,0 32,0
Larghezza in cm:	13,0 16,0
Altezza complessiva in cm:	120,0 150,0 170,0
Larghezza totale in cm:	29,0
Profondità in cm:	5,2
Peso in kg:	4,0
Condizioni di consegna:	Consegna in blocchi, elementi dello stand/stazione porte divise
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).