



Articolo n: 1265.4

Produttore: GIRA

ab **1.221,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Telecamera a colori Gira da incasso per posto esterno 1265xx

La telecamera a colori fa parte del sistema di videocitofonia Gira e viene utilizzata per ampliare il posto esterno da incasso.

- Si monta in una scatola da incasso standard.
- Si adatta alle cornici di copertura della gamma di interruttori Gira TX_44.
- Design modulare, quindi facilità di montaggio ed espandibilità.
- Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video tramite bus a 2 fili protetto da inversione di polarità e cortocircuito.
- Estensione dei posti esterni tramite una telecamera a colori con commutazione automatica diurna o notturna.
- I diodi luminosi assicurano un'illuminazione uniforme del campo visivo nel raggio d'azione ravvicinato durante il funzionamento notturno.
- La telecamera può essere orientata manualmente in orizzontale e in verticale di 20°. In combinazione con l'obiettivo grandangolare, si ottiene un angolo di visione molto ampio nell'area di ingresso della porta.
- Compensazione automatica del controllo luce.
- Bilanciamento automatico del bianco.
- Controllo automatico del guadagno (AGC).
- Riscaldamento integrato della telecamera in funzione della temperatura.
- Coperchio a prova di spruzzi.
- Coperchio della telecamera in plastica resistente agli urti, facile da sostituire se danneggiato, ad esempio da atti vandalici.

Dati tecnici

Alimentazione: tramite cavo di collegamento

Connessione del cavo di collegamento: 2 x striscia di connettori

Grado di protezione: IP44

Alimentazione fino a 2 telecamere: tramite cavo di collegamento

Alimentazione dalla terza telecamera: tramite alimentazione per la comunicazione con la porta

Connessioni:

Cavo di connessione: 2 x striscia di connettori

Video: 1 x striscia di connessione

Elemento di registrazione delle immagini: Sensore CCD da 0,85 cm (1/3")

Angolo di apertura grandangolare: 150°

Campo di rilevamento visibile della telecamera: 100°

Area catturabile (a 20° di inclinazione): 140°

Sistema di colori: PAL

Elementi dell'immagine: 500 (H) x 582 (V)

Risoluzione orizzontale: 380 linee TV

Soglia di commutazione da colore a b/n: 1 lx

Sensibilità alla luce in modalità b/n: 0,1 lx

Apertura elettronica dell'otturatore: fino a 1/100000 s

Filtro IR: integrato

Altezza di montaggio della telecamera consigliata: 1,50 m

Temperatura ambientale: da -20 °C a +50 °C

Note

- La telecamera a colori non deve essere posizionata direttamente sotto un apparecchio di illuminazione.
- Adatta all'uso in colonne energetiche.
- **Non** adatta all'uso in colonne energetiche con luce.

Abmessungen & Details

Tecnologia di connessione: tecnologia bus a 2 fili

Profondità in cm: 8,5

Larghezza in cm: 5,6

Altezza in cm: 5,6