



Articolo n: 128700

Produttore: GIRA

ab **249,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)

Dispositivo di controllo audio REG

Dispositivo di controllo per l'alimentazione dei componenti audio del bus di comunicazione Gira door.

- Alimentazione del bus a 2 fili protetta da inversione di polarità e cortocircuito.
- Rilevamento elettronico auto-ripristinante dei cortocircuiti e dei sovraccarichi delle tensioni di funzionamento e della connessione del bus.
- Pulsanti per la programmazione del sistema e dell'apriporta.
- Indicatori di stato a LED per il funzionamento, il sovraccarico, la programmazione del sistema e la programmazione dell'apriporta.
- Uscita AC 12 V per l'alimentazione di un apriporta disponibile in commercio.
- Uscita permanente AC 12 V per l'alimentazione di un gateway TKS-TK.
- Uscita relè per la commutazione di un apriporta con alimentazione propria.
- Tempo di commutazione dell'apriporta regolabile in continuo da 1 a 10 s.

Dati tecnici

Tensione nominale primaria: 230 V AC, 50 Hz

Tensione nominale secondaria: SELV 26 V DC ± 2 V

Corrente nominale secondaria: 160 mA carico continuo, 550 mA carico di picco (max. 5 s), taglio per sovraccarico da 350 mA

Morsetti a vite: da 0,6 mm a 2,5 mm²

Uscita apriporta: 12 V CA, 1,6 A / ED 25

Uscita relè: 30 V AC/DC, 2 A

Lunghezza totale del cavo: max. 700 m

Lunghezza del cavo dalla centralina al partecipante più distante: max. 300 m con cavo $\varnothing$ 0,8 mm, max. 170 m con cavo $\varnothing$ 0,6 mm

Dimensioni: Unità REG con 6 TE

Intervallo di temperatura: da -5 °C a +45 °C

Grado di protezione: IP 20

Note

- L'unità di controllo audio è destinata all'installazione nella sottodistribuzione. Se ciò non è possibile, utilizza un distributore da superficie disponibile in commercio.
- Con questo componente è possibile creare sistemi di videocitofonia con un massimo di 70 utenti (ad esempio 1 x altoparlante incorporato, 5 x modulo di estensione per altoparlante incorporato, 68 x postazione domestica montata in superficie).

Abmessungen & Details

Tecnologia di connessione: tecnologia bus a 2 fili

Profondità in cm: 6,5

Larghezza in cm: 10,8 (6TE)

Altezza in cm: REG