Articolo n: 1298-A1081
Produttore: Doorbird

ab **340,29 € ***

incl. IVA. spedizione gratuita in Germania



Controllore di porta I/O DoorBird IP A1081

Il DoorBird I/O Door Controller A1081 fornisce la possibilità di controllare fino a tre porte o cancelli a prova di manomissione tramite la rete. Nella maggior parte dei casi vengono controllati apriporta elettrici gli apriporta elettrici sono collegati direttamente al videocitofono tramite due il posto esterno. La rimozione non autorizzata e il cortocircuito intenzionale dei fili possono danneggiare l'impianto elettrico I fili possono attivare l'apriporta e consentire l'accesso a persone non autorizzate persone non autorizzate ad accedere alla proprietà o all'edificio Edificio. Il controller per porte I/O DoorBird fornisce un rimedio dimostrabile in questo caso, in quanto viene installato nell'area interna protetta, ad es area interna protetta, ad esempio in un quadro elettrico nel seminterrato, e nel seminterrato, e collegato in rete al videocitofono IP di Videocitofono IP DoorBird tramite la rete. La connessione alla rete può avvenire tramite Cavo di rete (PoE) o tramite WLAN. Tutti i Tutti i segnali tra il videocitofono e il controllore di porta I/O vengono trasmessi a prova di manomissione e crittografati secondo gli standard bancari. Fino a tre apriporta elettrici possono essere collegati al cablaggio non accessibile dall'esterno Il controller è collegato a un cablaggio non accessibile dall'esterno. Manipolazione, ad esempio da un cortocircuito o da una fonte di tensione esterna è quindi esclusa. Un controller di porta I/O è spesso spesso indicato nel settore della citofonia come un "relè remoto" Relè remoto" nel settore della citofonia, in quanto il controller di porta DoorBird I/O, oltre al controllo remoto a prova di manomissione, è un relè remoto a prova di manomissione Controllo remoto a prova di manomissione di porte e cancelli: Visualizza lo stato di commutazione del relè (ad es. aperto chiuso) e fino a due sensori esterni come i sensori di movimento Come i sensori di movimento, i sensori di vibrazione o gli interruttori a contatto Di contatto possono essere collegati e valutati, con tanto di notifica di allarme in tutto il mondo tramite messaggio push a smartphone e tablet. In una rete, qualsiasi numero qualsiasi di DoorBird I/O Door Controllers può essere collegato a un videocitofono DoorBird IP. Nell'App DoorBird tutte le porte e i cancelli attivati nel videocitofono I/O sono disponibili disponibili con un semplice click, in modo che i residenti di tutto il mondo possano smartphone o tramite la configurazione di un evento (ad es. RFID o codice della tastiera) Codice del tastierino) per aprire comodamente porte e cancelli.

• **I VANTAGGI**
• Controllo a prova di manomissione di un massimo di fino a tre porte o cancelli
• Crittografia secondo gli standard bancari
• Monitoraggio di due sensori esterni
• Tre relè di commutazione bistabili liberamente configurabili (permanentemente aperti, permanentemente aperto, permanentemente chiuso, alternato) relè di commutazione bistabile
• I relè di commutazione mantengono il loro stato anche anche in caso di perdita di tensione
• WLAN, Ethernet, PoE
• Messaggio di allarme tramite notifica push su Smartphone e tablet
• Adatto per il montaggio a parete, a soffitto e Montaggio a parete, a soffitto e in un quadro elettrico

DATI TECNICI

Alimentazione 15 V DC o Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)
Temperatura di funzionamento da -25 a 55°C / da -13 a 131°F Umidità relativa da 10 a 85% (senza condensa)
Connessioni
SMA, RJ45 (10/100 Base-T) per LAN/PoE, morsetto a vite a 12 pin per
- Ingresso 15 V DC (+, -)
- Relè di commutazione a scatto bi-stabile #1 max. 24 V DC / AC, 1 ampere
- Relè di commutazione a scatto bi-stabile #2 max. 24 V DC / AC, 1 ampere
- Relè di commutazione a scatto bi-stabile #3 max. 24 V DC / AC, 1 ampere
- Ingresso esterno 1 (a potenziale zero)
- Ingresso esterno 2 (a potenziale zero)

WLAN 2,4 GHz, 802.11 b/g/n, antenna esterna
PoE IEEE 802.3 af/at (modalità-A)
Requisiti di sistema
Dispositivo mobile: iOS più recente su iPhone/iPad, Android più recente su smartphone/tablet
Internet: Connessione internet a banda larga ad alta velocità su rete fissa, DSL, cavo o fibra, senza socks o server proxy
Rete: 802.11 b/g/n 2.4 GHz o rete Ethernet, con DHCP
Contenuto della**fornitura** 1 x controller porta I/O, 1 x cavo di rete, 1 x alimentatore plug-in (110 - 240 V AC a 15 V DC) con 4 adattatori nazionali, 1 x adattatore per guida top-hat, 1 x dima di foratura, 1 x minuteria, 1 x manuale di installazione
Approvazioni CE, FCC, UL, RoHS, IP50
Resistente alle intemperie No
Dimensioni 122 x 86 x 32 mm (L x L x A)

Compatibile con tutti i videocitofoni IP DoorBird.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono
I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la pianificazione, l'installazione e il cablaggio.

Abmessungen & Details

Altezza in cm:	3,2
Larghezza in cm:	12,2
Profondità in cm:	8,6
Peso in kg:	0,18