




Articolo n: 863X-ST-1-SPZF-VAR

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2.101,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Cassetta per le lettere autoportante BASIC Plus 863X ST-R in acciaio inox con campanello, scomparto per giornali e scomparto per pacchi 550x370 - RAL a scelta

L'innovativa cassetta per pacchi BASIC con campanello per un citofono (telecamera opzionale) e uno scomparto per giornali chiuso, ora completamente in acciaio inox verniciato a polvere in colore RAL o DB e con una discreta serratura per pacchi.

Ricezione dei pacchi indipendente dal fattorino! Tutte le società di consegna pacchi (ad esempio DHL, DPD, TNT, GLS, Hermes, ecc.) possono utilizzare questa cassetta per pacchi. Questa cassetta per pacchi è particolarmente adatta per pacchi di grandi dimensioni, ma pochi (di solito 1 pacco al giorno).

La cassetta postale per pacchi è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere in colore RAL, mentre gli elementi di appoggio sono in acciaio inox V2A 1.4301, rettificati a grana 240. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato rendono questo sistema di cassette postali il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, lo sportello di inserimento con labbro in gomma, la solida targhetta modificabile e la robusta serratura contraddistinguono questa Cassetta per le lettere autoportante. Questa cassetta per le lettere è facile da pulire e insensibile.

Le cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzate dall'uso costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è un'elevata durata e sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di ottenere un'elevata flessibilità o modularità, un semplice assemblaggio dei pezzi di ricambio e un facile auto-assemblaggio. I ricambi sono disponibili direttamente per tutti i sistemi BASIC Plus.

• Cassetta postale per pacchi completamente in acciaio inox V2A 1.4301 con corpo/scomparto lettere/scomparto pacchi verniciato a polvere in un colore RAL a scelta

- Cassetta per pacchi 370x550x385 mm (WHT) con serratura a scatto. Inclusa iscrizione laser in acciaio inox "PACCHETTI (saranno incisi nella lingua desiderata)".
- Volume dello scomparto pacchi: 77 litri, Dimensioni massime dei pacchi: 340 x 520 x 5.000. Dimensioni del pacco: 340 x 520 x 350 mm (WHT).
- Cassetta delle lettere 370x110x385 mm (WHT). Rimozione dal davanti, lo sportello di rimozione si apre da sinistra a destra.
- Cassetta per giornali 370x110x385 mm (WHT) con sportello e serratura a ginocchiera, lo sportello si apre da sinistra a destra. Inclusa iscrizione laser in acciaio inox "GIORNALE (sarà inciso nella lingua desiderata)".
- Inserimento C4 trasversale dalla parte anteriore, anche le lettere più grandi entrano senza piegarsi. Sportello di inserimento con labbro in gomma.
- Conforme alla norma DIN EN 13724.
- Include 2 chiavi con numero di chiave per ogni singola cassetta e una targhetta modificabile (tipo 2) sotto lo sportello di accesso.
- Iscrizione opzionale del numero civico alta circa 80-100 mm.
- Rivestimento laterale aderente con bordo anti-pioggia integrato che sporge sul davanti, piastra del tetto ripiegata sulle piastre laterali in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere.
- **Campana in acciaio inox V2A 1.4301, verniciata a polvere nel colore RAL desiderato**
- Perforazione vocale con adattatore universale. (Sistema interfonico/altoparlante incorporato non incluso nella consegna). Opzionalmente è disponibile anche senza perforazione vocale.
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Pulsante rotondo a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo: la targhetta è resistente alle ammaccature e agli urti, la plastica è ignifuga.
- Accesso ai cavi: Ø 14,0 mm (sul lato destro). Passaggio invisibile dei cavi attraverso l'elemento di supporto.
- Gli elementi di supporto sono realizzati in acciaio inox V2A 1.4301 da 60,0 mm, rettificati per il montaggio a vite o per l'inserimento nel cemento.

Informazioni importanti:

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1 ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Altezza scatola singola in cm:	BK 11,0 ZF 11,0 PK 55,0
Larghezza scatola singola in cm:	BK 37,0 ZF 37,0 PK 37,0
Volume della scatola singola in litri:	BK 15,0 ZF 15,0 PK 77,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	32,5
Altezza sistema di cassette per le lettere in cm:	88,7
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm:	38,0
Altezza complessiva in cm:	120,0 150,0 170,0
Larghezza totale in cm:	53,0
Profondità in cm:	39,0
Peso in kg:	41,0
Condizioni di consegna:	Fornito in blocchi, elementi di supporto/scatola per lettere divisi
Informazioni sulla spedizione:	Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per concordare una data.