



Articolo n: 601KL-R-IND-160-R

Nota: Dopo l'ordine, riceverai via e-mail un disegno costruttivo in formato PDF per realizzare i tuoi desideri fin nei minimi dettagli. I tuoi desideri saranno presi in considerazione nel dettaglio.

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **2.141,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Colonna campanaria in acciaio inox Designer EDGE - RAL a scelta - INDIVIDUALE

Colonna campanaria di alta qualità del marchio Briefkasten Manufaktur con comunicazione frontale e scritta laterale, illuminata. Linee chiare, design senza fronzoli e materiali di alta qualità caratterizzano il montante a campana in acciaio inox da 2 mm della collezione DESIGNER. Il montante della campana è saldato a mano in modo che non siano visibili connessioni a vite, giunture o spazi vuoti nell'area del corpo. Lo sportello d'ispezione sul retro consente una facile installazione, così come gli interventi successivi, ad esempio per le riparazioni o per le ispezioni periodiche, senza alcun problema. Dotato di una serratura di alta qualità, lo sportello di ispezione è protetto dagli atti di vandalismo.

Caratterizzata dall'idea di sostenibilità, questa colonna è stata sviluppata con un pannello sostituibile. Tutti i componenti possono essere sostituiti in qualsiasi momento: che si tratti di un nuovo sistema videocitofonico, di un nuovo numero civico o di un cambio di scritte, tutti i componenti possono essere facilmente sostituiti.

- Campanello con comunicazione frontale e scritta laterale, illuminato, realizzato in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere in colore RAL.
- Produzione di qualità - Made in Germany - Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Sportello di ispezione posteriore L 250 mm x H 700 mm con 2 chiavi.
- Pulsante a campana 8-12V DC a corsa breve con illuminazione LED ad anello (blu, bianco, rosso o verde).
- Pulsante luminoso opzionale a 8-12V DC a corsa breve con pittogramma.
- Targhetta opzionale sostituibile in acciaio inox con iscrizione laser o targhetta in Plexi.
- Possibilità di predisporre un citofono (altoparlante integrato non incluso nella fornitura).
- Opzionalmente con adattatore universale per tutti gli altoparlanti integrati disponibili in commercio.
- Predisposizione opzionale (telecamera non inclusa nella fornitura) per una telecamera.
- Numero civico e nome o scritta della via, retroilluminati in bianco con alimentatore LED EVN / trasformatore IP65 12V/DC 0,1-4W per illuminazione LED.
- Visualizzeremo numeri civici con più di 2 cifre una sotto l'altra, perché altrimenti l'altezza è insufficiente.
- **Su richiesta sono possibili altri moduli integrati (interruttore apriporta, interruttore a chiave, moduli RFID, ecc.).**
- La colonna campanaria completamente saldata è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere. L'altezza di costruzione è di 1,80 m | 1,60 m | 1,30 m.
- Il sito colonna è dotato di una piastra di base in VA. Questa ha uno spessore di 10 mm ed è rifinita con una piastra di copertura. Vedi le immagini.
- È possibile far passare i cavi in modo invisibile attraverso la carcassa.

[Ora è disponibile anche singolarmente nel configuratore 3D! Configura i singoli pilastri e le colonne del campanello e provali direttamente davanti alla tua porta utilizzando la tecnologia AR.](#)

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

Raccomandiamo che l'installazione elettrica sia sempre eseguita da un elettricista.

Offriamo la predisposizione di telecamere e citofoni di vari produttori per le nostre cassette delle lettere. La predisposizione non include alcun dispositivo terminale, bensì la fornitura di supporti per viti, fori e perforazioni. In questo modo potrai montare il tuo dispositivo terminale senza problemi.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua, il sistema di campanelli dovrebbe essere collocato, se possibile, sotto una tettoia.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Materiale di base:	Acciaio inox
Altezza complessiva in cm:	130,0 160,0 180,0
Larghezza totale in cm:	29,0 (piastra plantare 39,5)
Profondità in cm:	18,2 (piastra di appoggio 28,7)
Peso in kg:	45,0
Condizioni di consegna:	Fornito assemblato
Informazioni sulla spedizione:	Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per concordare una data.