Articolo n: 530S-ES-STQ-KSCSWIFI-1
Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.626,00 € ***

incl. IVA. spedizione gratuita in Germania

Familie
Fischer-Wehmeier


115 MM
GRUNDPLATTE DES MONITORS FÜR DIE BEFESTIGUNG AUF STANDARD-MASSIGEN SCHALTERDOSEN.
1
2

Familie
Wehmeier-Landrut


50
160
230
260
130

Videocitofono da terra DESIGNER 530S ST-Q - colore RAL con applicazione in acciaio inox - Comelit VIDEO Set completo Wifi

Questo campanello semplice ed elegante è ideale per l'installazione indipendente nell'area d'ingresso. Il pannello frontale in più parti, realizzato in acciaio inox V2A 1.4301 nel colore che preferisci, è montato su un telaio in acciaio inox da 5 mm e in questo senso si distingue leggermente dagli elementi di supporto realizzati in acciaio inox verniciato a polvere. Il pannello frontale in acciaio inox con pulsante campanello illuminato in bianco costituisce un accento. I singoli pannelli frontali possono essere cambiati in qualsiasi momento, in modo da poter sostituire il modello di telecamera anche a distanza di anni. Videocitofono integrato Comelit con stazione domestica e sistema Wifi integrato per l'accesso mobile tramite app da smartphone.
I nostri prodotti hanno un valore elevato, una funzionalità affidabile e una propria identità. Realizzato da Briefkasten Manufaktur.
• Posto esterno in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm.
• Pannelli frontali intercambiabili verniciati a polvere in un colore RAL a scelta.
• Pannello frontale con pulsante a campanello in acciaio inox V2A 1.4301, lucidato a grana 240.
• Scatola di installazione in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, lucidato a grana 240.
• Dimensioni del campanello : L 160 mm x A 260 mm x P 8 mm.
• Dimensioni della scatola di installazione: L 130 mm x A 230 mm x P 50 mm
• pulsante campanello a corsa breve 8-12V DC con illuminazione LED ad anello di colore bianco.
• Include l'altoparlante video 4681 con supporto 1250U-Switch, l'alimentatore a 2 fili 1209 e la stazione video domestica 6741W.
• I piedistalli sono realizzati in acciaio inox V2A 1.4301 da 40 mm x 40 mm, verniciati a polvere in colore RAL per il montaggio nel cemento o a vite.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono
I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.
Protezione dall'acqua
Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua, il posto esterno deve essere posizionato possibilmente sotto una tettoia.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Materiale di base:	Acciaio inox
Tecnologia di connessione:	tecnologia bus a 2 fili
Numero di pulsanti del campanello:	1
Altezza in cm:	23,0 | 26,0
Larghezza in cm:	13,0 | 16,0
Altezza complessiva in cm:	120,0 | 150,0 | 170,0 (altezza telecamera consigliata 140,0 -160,0)
Larghezza totale in cm:	21,0
Profondità in cm:	5,2
Peso in kg:	4,0
Condizioni di consegna:	Consegna in blocchi, elementi dello stand/stazione porte divise
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).