


Produttore: Comelit

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Zusätzliche Entfernungen für die Artikel 670NH, 670FH, 670H, 670W, 601W						
	3-MAX	5-MAX	6-MAX	8-MAX	10-MAX	Art. 1010
GEMTAL 415 415T107 10000 (2,2 mm) 10000 10000 (2,2 mm) 10000	200 m (200 Fm)	130 m (130 Fm)	130 m (130 Fm)	130 m (130 Fm)	100 m (100 Fm)	 
GEMTAL 510 510 10000 (2,2 mm) 10000 10000 (2,2 mm) 10000	200 m (200 Fm)	130 m (130 Fm)	130 m (130 Fm)	130 m (130 Fm)	/	 
GEMTAL 610 610 10000 (2,2 mm) 10000 10000 (2,2 mm) 10000	200 m (200 Fm)	130 m (130 Fm)	130 m (130 Fm)	130 m (130 Fm)	100 m (100 Fm)	 
GEMTAL 710 710 10000 (2,2 mm) 10000 10000 (2,2 mm) 10000	200 m (200 Fm)	130 m (130 Fm)	130 m (130 Fm)	130 m (130 Fm)	100 m (100 Fm)	 
GEMTAL 810 810 10000 (2,2 mm) 10000 10000 (2,2 mm) 10000	200 m (200 Fm)	130 m (130 Fm)	130 m (130 Fm)	130 m (130 Fm)	100 m (100 Fm)	 
GEMTAL 910 910 10000 (2,2 mm) 10000 10000 (2,2 mm) 10000	200 m (200 Fm)	130 m (130 Fm)	130 m (130 Fm)	130 m (130 Fm)	100 m (100 Fm)	 
GEMTAL 1010 1010 10000 (2,2 mm) 10000 10000 (2,2 mm) 10000	200 m (200 Fm)	130 m (130 Fm)	130 m (130 Fm)	130 m (130 Fm)	100 m (100 Fm)	 

NOTE: Values are Downloaded from <https://www.ashg.org/> on 08/10/2018. For more information, see the ASHG website.

Altoparlante video Comelit 4681 Switch per installazione posteriore in sistemi di cassette delle lettere con pulsanti esterni (sono necessari l'interfaccia per pulsanti Switch 3063D e la home station, non inclusi).

- Unità audio-video a colori per sistemi a 2 fili, completa di telecamera a colori regolabile frontalmente e illuminata a LED.
- sistema a 2 fili, basta collegare 2 fili e via.
- Risoluzione: 500x582 pixel.
- Angolo di copertura: 100°.
- Illuminazione a LED della telecamera.
- Connessione vocale con cancellazione dell'eco, altoparlante impermeabile e antipolvere, microfono a elettret e volume dell'altoparlante regolabile sulla parte anteriore.
- Indicatori visivi e acustici aggiuntivi per i disabili, regolabili nella programmazione.
- Funzione apriorita elettronica integrata (3 A) e contatti relè aggiuntivi C, NC, NO da 10 A.
- Classe di protezione IP65 e IK08.
- Modulo per l'installazione posteriore nei nostri sistemi frontali e letterbox (predisposto per l'altoparlante video Comelit 4681/1621).
- Include l'alimentatore 1210A e la staffa di montaggio dell'altoparlante serie SWITCH 16xx, 46xx, SB, SB2, VIP (accessori opzionali: interfaccia a pulsanti Switch 3063D da 3 partecipanti, home station video 6741W, 6721W o 6801W).

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la pianificazione, l'installazione e il cablaggio.

Materiale di base: In plastica

Tecnologia di connessione: tecnologia bus a 2 fili

Altezza in cm: Altoparlante video 9,0 | Alimentazione 8,9

Larghezza in cm: Altoparlante video 10,0 | Alimentazione 14,1

Profondità in cm: Altoparlante video 3.5 | Alimentatore 6.2

Peso in kg:	2,0
-------------	-----

Condizioni di consegna:	Fornito assemblato
--------------------------------	--------------------

Informazioni sulla spedizione: A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).