



Articolo n: 601ES-R-IND-160-R

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.986,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Colonna campanaria in acciaio inox Designer EDGE - RAL a scelta - INDIVIDUALE

Colonna energetica di alta qualità del marchio Briefkasten Manufaktur con presa frontale e scritta laterale, illuminata. Per un'alimentazione ottimale in campeggio, in camper, in marina o in giardino. Questa colonnina è completamente saldata e realizzata in acciaio inox, oltre a essere assolutamente resistente alle intemperie grazie alla presa IP44 e perfettamente adatta all'uso esterno. Linee chiare, design senza fronzoli e materiali di alta qualità caratterizzano il profilo energetico in acciaio inox da 2 mm della collezione DESIGNER. La colonna energetica è saldata a mano in modo che non siano visibili connessioni a vite, giunture o spazi vuoti nell'area del corpo. Lo sportello di ispezione sul retro consente una facile installazione, così come gli interventi successivi, ad esempio per le riparazioni o i controlli periodici, senza alcun problema. Dotato di una serratura di alta qualità, lo sportello di ispezione è protetto dagli atti di vandalismo.

- Colonna energetica con presa frontale ed etichettatura laterale, illuminata, realizzata in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciata a polvere in colore RAL.
- Produzione di qualità - Made in Germany - Letterbox Manufaktur Lippe.
- Sportello di ispezione posteriore L 250 mm x H 700 mm con 2 chiavi.
- Prese Schuko o CEE a scelta. Altre varianti possibili: prese IP, interruttore FI-LS, contatore di energia calibrato, prese svizzere o la combinazione che desideri.
- La scatola interna è dotata di una guida top-hat (larghezza 35 mm, larghezza foro 15 mm, altezza foro 6,2 mm, distanza fori 25 mm). Ciò significa che FI/LS può essere installato in loco.
- Striscia luminosa a LED opzionale con illuminazione in bianco, incluso alimentatore/trasformatore EVN LED IP65 12V/DC 0,1-4W.
- **Altri moduli integrati disponibili su richiesta (interruttore apriporta, interruttore a chiave, moduli RFID, ecc.).**
- Il piedistallo del campanello, completamente saldato, è realizzato in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere. L'altezza di costruzione è di 1,80 m | 1,60 m | 1,30 m.
- Stele è dotato di una piastra di base in VA. Questa ha uno spessore di 10 mm ed è rifinita con una piastra di copertura. Vedi le immagini.
- È possibile far passare i cavi in modo invisibile attraverso il corpo.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

Si consiglia di affidare l'installazione elettrica a un elettricista.

Aree di applicazione Campeggi, campeggi e porti turistici

Secondo le norme DIN VDE 0100-708, è possibile installare solo un massimo di 4 prese per ogni palo elettrico.

Abmessungen & Details

Materiale di base:	Acciaio inox
Altezza complessiva in cm:	130,0 160,0 180,0
Larghezza totale in cm:	29,0 (piastra plantare 39,5)
Profondità in cm:	18,2 (piastra di appoggio 28,7)
Peso in kg:	45,0
Condizioni di consegna:	Fornito assemblato
Informazioni sulla spedizione:	Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per concordare una data.