



Articolo n: 382A-VA-1-SP-ZFG-100

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **684,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Cassetta per le lettere da appoggio in acciaio inox Design BASIC 382A AP con campanello e scomparto per giornali chiuso

La cassetta per le lettere da appoggio è realizzata in acciaio inox V2A, resistente agli agenti atmosferici e lucidato. L'altissima qualità della lavorazione e il concetto ben studiato fanno di questa cassetta delle lettere in acciaio inox il nostro top seller. Il bordo di drenaggio per una protezione ottimale dall'acqua, lo sportello a doppio bordo con paracolpi in gomma, la solida targhetta, il pratico supporto per la posta e la serratura molto robusta sono le caratteristiche di questa cassetta delle lettere in acciaio inox.

- **La cassetta delle lettere è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301, rettificato e resistente agli agenti atmosferici.**
- Il sistema è prodotto dalla Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Cassetta per giornali con sportello e serratura a ginocchiera in acciaio inox V2A 1.4301, lucidato. Scritta adesiva "GIORNALE (sarà inciso nella lingua desiderata)" nera. Dimensioni: 355x165x100 mm.
- La cassetta per le lettere è conforme alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per C4 in senso trasversale, anche le lettere grandi entrano senza piegarsi.
- Grande capacità grazie alla profondità opzionale della cassetta delle lettere +50 mm = circa 17 l. Adatta ad aziende e famiglie con volumi di posta molto elevati.
- Sportello di inserimento con tamponi in gomma antirumore per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Lo sportello si apre da sinistra a destra.
- Incl. 2 chiavi con numero di chiave, targhetta con nome modificabile sotto lo sportello di accesso e staffa di fissaggio della posta.
- Incluso tetto di protezione dalla pioggia, a filo sul retro e sporgente sul davanti, in acciaio inox V2A, lucido.
- **Unità citofonica in acciaio inox V2A resistente agli agenti atmosferici 1.4301, lucido**
- Foro vocale con adattatore universale. (Il sistema citofonico/altoparlante incorporato non è incluso nella fornitura). Opzionalmente disponibile anche senza foro per il parlato.
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Pulsante rotondo a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo: la targhetta è resistente alle ammaccature e agli urti, la plastica è ignifuga.
- Per il montaggio a parete (materiale di fissaggio incluso)

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, l'installazione e il cablaggio.

Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Altezza scatola singola in cm:	33,0
Larghezza scatola singola in cm:	35,5
Volume della scatola singola in litri:	12,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	32,5
Altezza sistema di cassette per le lettere in cm:	59,5
Larghezza del sistema di cassette per le lettere in cm:	35,5
Profondità in cm:	10,0
Peso in kg:	12,0

Informazioni sulla spedizione:

A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).