




Articolo n: 885-A1-VA
Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe
Gewicht: 30 kg
Höhe: 1650 cm
Breite: 380 cm
Länge: 160 cm

ab **799,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



1 cassetta delle lettere a colonna / cassetta delle lettere per recinzione BASIC 885-A-VA - rimozione dal retro - acciaio inox V2A - cassetta citofonica a campanello

RESTPOSTEN

La colonna della cassetta delle lettere è realizzata in acciaio zincato e acciaio inox V2A, lucidato. La posta viene inserita in modo sicuro dalla parte anteriore e rimossa comodamente dalla parte posteriore dai residenti. Il tettuccio parapiovra garantisce un elevato grado di protezione dalla pioggia.

La colonna è adatta a un montaggio a pavimento semplice. Viene fissata internamente attraverso la piastra di base rinforzata per mezzo di bulloni di ancoraggio nelle fondamenta.

Realizzata da Briefkasten Manufaktur in Germania, Bad Salzufen.

- 1 colonna portante in acciaio inox V2A, fondo e alloggiamento interno in acciaio zincato, verniciato a polvere in RAL 9007.
- Con piastra di base rinforzata.
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni dell'inserito (3,5 cm x 32,5 cm) per il paesaggio C4.
- Sportelli di inserimento con guarnizione in gomma fonoassorbente.
- Gli sportelli di estrazione posteriori si aprono da sinistra a destra.
- Incl. 2 chiavi con numero di chiave, targhetta modificabile negli sportelli di estrazione e supporto per la posta.
- Copertura antipiovra sporgente sul lato anteriore e posteriore.
- Foro per citofono con adattatore universale. (Il sistema citofono/altoparlante incorporato non è incluso nella fornitura).
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Pulsante rotondo a campana in acciaio inox tipo: Grothe Protact, max. 24 V AC/DC, 1,5 A, IP 54 (limitazione della forza di pressione).
- Targhette antivandaliche - resistenti alle ammaccature e agli urti, la plastica è ignifuga.
- Possibilità di passaggio invisibile dei cavi attraverso il corpo. L'altezza complessiva è di 1,65 m.

Abmessungen & Details

| | |
|---|--|
| Numero di parti: | 1 |
| Ritiro dell'articolo: | Lato posteriore |
| Materiale di base: | Acciaio inox |
| Altezza scatola singola in cm: | 33,0 |
| Larghezza scatola singola in cm: | 37,0 |
| Altezza fessura per lettere in cm: | 3,5 |
| Larghezza della fessura per le lettere in cm: | 32,5 |
| Altezza complessiva in cm: | 165,6 |
| Larghezza totale in cm: | 37,8 |
| Profondità in cm: | 16,0 |
| Peso in kg: | 32,0 |
| Condizioni di consegna: | Fornito assemblato |
| Informazioni sulla spedizione: | Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per concordare una data. |