



Articolo n: 90010-BC1P-AP-SR-VA

Produttore: BMLsystems

Gewicht: 30 kg


Höhe: 760 cm

Breite: 460 cm

Länge: 150 cm

ab **3.176,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)



Wallbox Close BASIC Charge 1 - 11kW/16A con cavo di ricarica di tipo 2

La Wallbox di alta qualità con cavo di ricarica interno (7,5 m) è ideale per le aree con elevate esigenze di design, funzionalità e sicurezza. Con la Wallbox Close, il cavo di ricarica può essere riposto all'interno al riparo dalle intemperie e protetto da furti, atti vandalici e dagli effetti del tempo. La Wallbox completa è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301 e rettificata con grana 240 o verniciata a polvere in colore RAL.

I materiali scelti garantiscono una lunga durata e una facile manutenzione. Grazie al design semplice e alla struttura funzionale, la colonnina di ricarica è facile da mantenere e da pulire. BMLsystems attribuisce grande importanza alla massima qualità anche nella scelta del materiale. Il materiale in acciaio inox soddisfa tutte le condizioni in modo eccellente e presenta un'altissima resistenza alla corrosione e una finitura superficiale sempre sorprendente.

Come opzione, è possibile applicare un'etichetta con la nostra incisione laser di alta qualità, in modo da poter incidere con il laser i numeri dei posti auto, i nomi o i pittogrammi. Non esitare a chiederci informazioni in merito.

Il funzionamento

Il cavo viene fatto uscire dall'apertura inferiore quando è in uso, in modo che la porta possa essere richiusa. Questo garantisce un look elegante e moderno e la tua cassetta a muro è perfettamente protetta.

Facile installazione da parte di un elettricista specializzato

La Wallbox Close è preinstallata e pronta per essere collegata. Il tuo elettricista dovrà solo cablare la linea di alimentazione e aggiungere la sottodistribuzione e potrai iniziare a ricaricare immediatamente. Grazie al design modulare, tutti i componenti, dal pannello all'unità di ricarica, possono essere cambiati in qualsiasi momento.

Il sistema di ricarica - BASIC Charge 1

Il BC1 è l'introduzione alla ricarica semplice. Inserisci la spina e carica!

È ideale per l'uso domestico, in quanto tutti i componenti possono essere sostituiti in modo flessibile. Ciò significa che questa stazione di ricarica può essere utilizzata per un lungo periodo di tempo. Grazie a una potenza di ricarica flessibile fino a 11kW/16A trifase, la BC1 è compatibile con tutte le auto elettriche di tipo 2. Il BC1 è una soluzione di ricarica semplice per una ricarica conforme agli standard.

Caratteristiche

- Scatola a muro per montaggio a incasso o a superficie con pannello frontale in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm.
- Pannello frontale/scatola a parete (solo per la variante a parete) a scelta con finitura lucida 240 o colore RAL/DB a scelta.
- Produzione di qualità - Made in Germany - BMLsystems.
- Sportello di rimozione anteriore 365 mm x 637 mm, apribile da sinistra a destra o da destra a sinistra.
- Lo sportello di rimozione è dotato di cerniere in acciaio inox ammortizzate per una durata estremamente lunga.
- A scelta con serratura a leva, a ginocchiera, Bluetooth o RFID.
- Sistema di ricarica AC integrato BC1 per una ricarica rapida da 11 kW (fino a 5 volte più veloce rispetto a una normale presa di corrente).
- Sistema di ricarica di alta qualità - Made in Germany - PHOENIX CONTACT (CHARX) integrato.
- Rilevamento integrato della corrente di guasto AC/DC.
- Istruzioni di installazione, istruzioni d'uso e dichiarazione di conformità stampate incluse.
- Alta classe di protezione e quindi utilizzabile in qualsiasi condizione atmosferica (classe di protezione IP54).

Dimensioni

- Dimensioni pannello frontale: H 750 mm x L 450 mm x P 2 mm.
- Dimensioni scatola da incasso: H 710 mm x L 410 mm x P 150 mm.
- Dimensioni scatola da superficie: H 760 mm x L 460 mm x P 150 mm.
- Peso: ad incasso circa 22 kg; in superficie circa 30 kg.

Informazioni importanti

Ricorda che per utilizzare la scatola da parete inclusa è necessaria un'installazione professionale da parte di un elettricista.

Abmessungen & Details

Materiale di base:	Acciaio inox
Interruttore di carico:	Contattore di installazione, 4 poli, 25 A
Interfacce:	RS-485 (contatore di energia, lettore RFID)
Dispositivo di protezione:	Tipo A (da fornire sul lato di installazione), Corrente di guasto AC/DC 30mA/6mA
Modalità operativa:	Stand-Alone
Classe di protezione:	I
Frequenza nominale:	50 / 60 Hz
Lunghezza del cavo:	7,5m
Tensione nominale:	220 ... 240 V / 380 ... 415 V
Categoria di sovratensione:	III
Corrente nominale:	16A
Funzionamento a temperatura ambiente:	-da 25 °C a +40 °C
Temperatura ambiente Conservazione:	-da 35 °C a +70 °C
Connessione di ricarica:	Cavo di ricarica di tipo 2
Fasi:	3
Contatore di energia:	senza
Controllore di carica:	Controllo della carica AC CHARX da PHOENIX CONTACT
Modalità di ricarica:	Modalità 3
Protezione dell'accesso:	App (Bluetooth), Blocco a levetta, Blocco a leva, RFID
Standard di ricarica:	IEC 61851-1
Classe di protezione:	IP54
Potenza di carica:	11kW
Altezza scatola singola in cm:	UP 71,0 75,0 AP 76,0
Larghezza scatola singola in cm:	UP 41,0 45,0 AP 46,0
Profondità in cm:	15,0
Peso in kg:	22,0 - 30,0
Condizioni di consegna:	Fornito completamente assemblato
Informazioni sulla spedizione:	A seconda del volume dell'ordine, la consegna avviene tramite pacco postale o merce ingombrante. Le consegne parziali sono possibili per i prodotti che possono essere smontati (ad esempio, per le cassette delle lettere da terra, il supporto e la cassetta possono essere spediti separatamente).