

Colonna portalettere di design in acciaio inox con numero civico retroilluminato - RAL a scelta - INDIVIDUALE

Elegante colonnina in acciaio inox V2A 1.4301 da 1,5 mm, verniciata a polvere in RAL struttura fine opaca con numero civico retroilluminato. La colonna è completamente saldata, quindi non sono visibili rivetti o viti. Anche il modulo della cassetta delle lettere viene inserito nel sito colonna con viti invisibili. Anche il modulo della cassetta delle lettere è realizzato in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere in colore RAL e può essere sostituito con un nuovo modulo della cassetta delle lettere anche dopo molti anni. Questa colonna portalettere è prodotta dalla Briefkasten Manufaktur. Made in Germany, Bad Salzflun.

- Il modulo della cassetta delle lettere è realizzato in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, verniciato a polvere in colore RAL.
- Sportello frontale per la rimozione della posta 240 mm x 300 mm, apribile dall'alto verso il basso. Include 2 chiavi con numero di chiave.
- Fessura per la posta frontale, dimensioni della fessura: L 24 cm x H 3,5 cm, altezza C4.
- **Con effetto immediato grazie agli elementi di smorzamento integrati, che permettono allo sportello di inserimento di chiudersi lentamente e silenziosamente.**
- Le colonne sono dotate di moduli che possono essere sostituiti anche in un secondo momento.
- Numero civico alto circa 70 mm (massimo 3 cifre) con illuminazione LED a risparmio energetico 12V DC circa 50mA / 1W, bianco.
- Targhetta opzionale sostituibile in acciaio inox con iscrizione al laser o targhetta in plexiglas.
- Possibilità di predisporre un citofono (altoparlante integrato non incluso nella fornitura).
- Predisposizione opzionale (telecamera non inclusa nella fornitura) per una telecamera.
- pulsante campanello 8-12V DC a corsa breve con illuminazione LED ad anello (blu, bianco, rosso o verde). L'illuminazione dei pulsanti del campanello non può essere fornita dalla centralina. Deve essere collegata a un'alimentazione supplementare da 8-12 V CC.
- Come opzione è disponibile un pulsante luminoso a corsa breve da 8-12 V DC con pittogramma.
- Incluso alimentatore/trasformatore EVN LED IP65 12V/DC 0,1-4W per l'illuminazione a LED (numero civico, pulsante del campanello e targhetta se selezionata).
- Come opzione, è possibile avere un vano portagiornali posteriore in acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere in colore RAL.
- La colonna completamente saldata è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301 da 1,5 mm, verniciato a polvere in colore RAL. L'altezza è di 1,60 m.
- È possibile far passare i cavi in modo invisibile attraverso il corpo.
- colonna è dotato di una piastra di base in VA. Ha uno spessore di 10 mm ed è rifinita con un pannello di copertura. Questo nasconde i tasselli di fissaggio.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

Raccomandiamo che l'installazione elettrica sia sempre eseguita da un elettricista.

Offriamo la predisposizione di telecamere e citofoni di vari produttori per le nostre cassette delle lettere. La predisposizione non include alcun dispositivo terminale, bensì la fornitura di supporti per viti, fori e perforazioni. In questo modo potrai montare il tuo dispositivo terminale senza problemi.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le esigenze future. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Altezza scatola singola in cm:	71,0 75,0
Larghezza scatola singola in cm:	31,0 35,0
Volume della scatola singola in litri:	16,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	24,0
Altezza complessiva in cm:	160,0
Larghezza totale in cm:	40,0 (piastra plantare 50,0)
Profondità in cm:	10,0 (piastra 20,0)
Peso in kg:	48,0
Condizioni di consegna:	Fornito assemblato
Informazioni sulla spedizione:	Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per concordare una data.