



Articolo n: 599-V-GI106

Produttore: Briefkasten Manufaktur Lippe

ab **1.509,00 € ***

incl. IVA. [spedizione gratuita in Germania](#)

Colonna cassetta delle lettere in acciaio inox modello designer - colonna Tower - Sistema GIRA 106 - 2 parte preparato

Colonna per cassetta delle lettere di alta qualità prodotta dal marchio Briefkasten Manufaktur. Il Gira System 106 può essere utilizzato senza problemi nel design ad incasso. La predisposizione è destinata a 2 moduli del sistema GIRA 106. I moduli possono essere utilizzati a filo della superficie grazie al semplice sistema di fissaggio (è necessario l'alloggiamento 5502910).

- Il modulo cassetta delle lettere è realizzato in acciaio inox V2A 1.4301 da 2 mm, rettificato a grana 240.
- Sportello frontale per la rimozione della posta 240 mm x 300 mm, apribile dall'alto verso il basso. Incluse 2 chiavi con numero di chiave.
- Fessura per la posta frontale, dimensioni della fessura: L 24 cm x H 3,5 cm, altezza C4.
- **Con effetto immediato grazie agli elementi di smorzamento integrati, che permettono allo sportello di inserimento di chiudersi lentamente e silenziosamente.**
- Le colonne sono dotate di moduli che possono essere sostituiti in un secondo momento.
- Come opzione è disponibile un vano portagiornali posteriore in acciaio inox V2A 1.4301.
- La colonna completamente saldata è realizzata in acciaio inox V2A 1.4301 da 1,5 mm, rettificato. L'altezza è di 1,60 m.
- Il sito colonna è dotato di una piastra di base in VA. Ha uno spessore di 10 mm ed è rifinita con una piastra di copertura. Vedi le immagini.
- È possibile far passare il cavo invisibile attraverso il corpo.
- **SENZA i componenti del sistema GIRA!**

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Contatta il tuo elettricista di fiducia per la progettazione, l'installazione e il cablaggio.

Protezione dall'acqua

Per ottenere una protezione ottimale dall'acqua per la tua posta, la cassetta delle lettere o il sistema di cassette delle lettere dovrebbero essere posizionati, se possibile, sotto una tettoia.

La posta è protetta dall'acqua solo se è completamente inserita nella cassetta e lo sportello di inserimento è chiuso. La posta non completamente inserita permette all'umidità e allo sporco di penetrare nella cassetta delle lettere. Per questo motivo è necessario pianificare cassette delle lettere sufficientemente dimensionate per le esigenze future. In alcune condizioni climatiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (secondo la norma DIN EN 13724 fino a 1ccm). Questo non è un motivo di reclamo.

Abmessungen & Details

Numero di parti:	1
Ritiro dell'articolo:	Anteriore
Materiale di base:	Acciaio inox
Altezza scatola singola in cm:	71,0 75,0
Larghezza scatola singola in cm:	31,0 35,0
Volume della scatola singola in litri:	16,0
Altezza fessura per lettere in cm:	3,5
Larghezza della fessura per le lettere in cm:	24,0
Altezza complessiva in cm:	160,0
Larghezza totale in cm:	40,0 (piastra plantare 50,0)
Profondità in cm:	10,0 (piastra 20,0)
Peso in kg:	48,0
Condizioni di consegna:	Fornito assemblato
Informazioni sulla spedizione:	Consegna da parte dello spedizioniere su pallet a senso unico. Prima della consegna, lo spedizioniere ti contatterà telefonicamente per concordare una data.