Modulo video Ultra con pulsante fittizio per cornice posteriore con pulsanti esterni incl. alimentatore 1210A - RAL a scelta

Product number 1299-KSUT2020-HB-MP



Product description

Modulo video Ultra con pulsante fittizio per montaggio posteriore con pulsanti esterni incl. alimentatore 1210A - RAL a scelta

Modulo video Comelit Ultra per il montaggio posteriore in sistemi letterbox con pulsanti esterni (è necessaria l'interfaccia pulsanti Ultra 3063U, non inclusa), il modulo di chiamata digitale Ultra o il modulo touchscreen Ultra.

- Unità audio/video in colore RAL/DB a scelta.
- Sistema a 2 fili, basta collegare 2 fili per iniziare.
- Telecamera grandangolare (campo visivo H120° x V90°) ad alta risoluzione (1288 x 968 pixel).
- Illuminazione a LED della telecamera. Grazie ai LED a infrarossi integrati sotto l'obiettivo della telecamera, tutti i visitatori vengono visualizzati in modo ottimale anche di notte.
- Microfono digitale omnidirezionale e due altoparlanti per l'audio hi-fi.
- Indicatori visivi e acustici supplementari per le persone disabili, regolabili nella programmazione.
- Grazie al relè integrato, è possibile collegare direttamente al modulo gli apriporta o i cancelli. Il controllo degli apriporta e dei cancelli avviene tramite il posto interno o tramite smartphone o tablet grazie a un'app.
- Grado di protezione IP65 e IK08.
- Modulo per installazione posteriore nei nostri pannelli e sistemi di cassette delle lettere.
- Alimentatore 1210A incluso (accessori opzionali richiesti: interfaccia a pulsanti Ultra 3063U, modulo di chiamata digitale Ultra, modulo touchscreen Ultra, video del posto interno 6741W, 6721W o 6801W).
- Altezza di installazione consigliata: 1350-1600 mm.

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o della stazione interfonica

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

I sistemi interfonici devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Tipo di montaggio	Parte posteriore
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19

Dimensions

Larghezza in mm	Stazione esterna 100 | Alimentatore 141
Altezza in mm	Stazione frontale 90 | Alimentatore 89
Profondità in mm	Stazione frontale 35,0 | Alimentatore 62,0
Peso in kg	2
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images


Hinterbaufähig in Briefkastenanlagen
17
Woineck


Leo-Fall-Strasse

