GIRA Set per impianto citofonico 1-14 partecipanti | 12 pezzi

Product number 1287-KS-A-12



Product description

Set citofonico audio GIRA con tecnologia a 2 fili per 1–14 utenze

Il set citofonico audio GIRA è una soluzione completa di alta qualità per la **comunicazione porta per 1 fino a 14 utenze**. È particolarmente adatto per l'integrazione nelle nostre cassette postali, placche campanello e soluzioni d'ingresso realizzate su misura con griglia di comunicazione.

Il sistema di comunicazione porta GIRA funziona con una tecnologia a **2 fili** particolarmente semplice da installare. Per la connessione bus tra i componenti del sistema sono necessari solamente **due conduttori**. Tramite questi due conduttori vengono trasmessi i segnali audio e alimentati i componenti collegati.

A seconda del numero di utenze selezionato riceverà il set appositamente composto, comprensivo del **altoparlante da incasso GIRA 125800**, dell'**unità di controllo audio GIRA 128700** e del numero necessario di **postazioni interne GIRA AP 1250xx**. Per impianti con più di 8 utenze è incluso inoltre il **modulo di espansione GIRA 125900**.

Vantaggi del set citofonico audio GIRA in sintesi

Sistema audio completo per 1–14 utenze

Altoparlante da incasso, unità di controllo e postazioni interne sono assemblati in base al numero di utenze scelto. In questo modo riceverà una soluzione GIRA coordinata per case unifamiliari, condomini e immobili commerciali.

Ideale per modernizzazioni e ristrutturazioni

Grazie alla tecnologia a 2 fili, negli impianti esistenti idonei è spesso possibile riutilizzare un cavo campanello bifilare già presente. Ciò può ridurre notevolmente il lavoro necessario per nuovi percorsi cavi.

Se un cavo esistente è adatto deve essere verificato in base alla sezione del conduttore, alla lunghezza del cavo e all'installazione esistente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Altoparlante da incasso GIRA 125800

Il compatto **altoparlante da incasso GIRA 125800** è stato sviluppato per l'integrazione in cassette postali, vani di comunicazione, inserti laterali porta e pannelli frontali realizzati su misura.

Fino a **8 pulsanti meccanici del campanello** possono essere collegati direttamente all'altoparlante da incasso. Un altoparlante resistente alle intemperie e un microfono di alta qualità garantiscono la comunicazione audio.

Postazione interna AP 1250xx con vivavoce

Ogni unità abitativa riceve una propria **postazione interna GIRA AP 1250xx** con comoda funzione vivavoce. La comunicazione vocale dispone di cancellazione dell'eco e dei rumori di fondo.

È possibile regolare il volume della suoneria e della voce. Sono inoltre disponibili diverse melodie di suoneria, disattivazione della suoneria e una funzione integrata di apriporta.

Unità di controllo audio GIRA 128700

L'**unità di controllo audio GIRA 128700** alimenta il bus a 2 fili, a prova di inversione di polarità e resistente ai cortocircuiti, ed è montata centralmente nella distribuzione elettrica.

Inoltre, l'unità di controllo dispone di collegamenti per il controllo dell'apriporta nonché spie di stato per funzionamento, sovraccarico e programmazione.

Modulo di espansione 125900 da 9 utenze

L'altoparlante da incasso GIRA dispone di collegamenti per fino a **8 pulsanti meccanici del campanello**. Per versioni con **9 fino a 14 utenze** il set viene quindi ampliato con il **modulo di espansione GIRA 125900**.

Il modulo di espansione fornisce collegamenti per fino a **12 ulteriori pulsanti meccanici del campanello**.

Ideale per cassette postali

Grazie alla forma compatta dell'altoparlante da incasso il sistema GIRA è particolarmente adatto per cassette postali con funzione integrata di campanello e comunicazione. L'altoparlante viene montato protetto dietro la griglia di comunicazione o il pannello frontale previsto.

Dotazione e contenuto della consegna

Sistema audio GIRA

Sistema Sistema di comunicazione porta audio GIRA
Cablatura bus Bus a 2 fili a prova di inversione di polarità e resistente ai cortocircuiti
Utenze 1 fino a 14 utenze
Altoparlante da incasso GIRA 125800
Postazione interna GIRA AP 1250xx con funzione vivavoce
Unità di controllo GIRA Audio REG 128700

Set per 1 fino a 8 utenze

Altoparlante da incasso 1 × GIRA 125800
Unità di controllo audio 1 × GIRA 128700

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Postazioni interne 1–8 × GIRA 1250xx
Pulsanti campanello Fino a 8 pulsanti direttamente sull'altoparlante da incasso

Set per 9 fino a 14 utenze

Altoparlante da incasso 1 × GIRA 125800
Unità di controllo audio 1 × GIRA 128700
Modulo di espansione 1 × GIRA 125900
Postazioni interne 9–14 × GIRA 1250xx
Pulsanti campanello Espansione per pulsanti meccanici aggiuntivi

Dati tecnici

Unità di controllo audio 128700

Alimentazione 230 V AC, 50 Hz
Tensione bus 26 V DC ± 2 V
Apriporta Uscita 12 V AC e uscita relè aggiuntiva
Montaggio Dispositivo REG per sottodistribuzione, 6 TE
Intervallo di temperatura -5 °C fino a +45 °C

Altoparlante da incasso 125800

Alimentazione 26 V DC ± 2 V tramite bus a 2 fili
Pulsanti campanello Fino a 8 pulsanti meccanici collegabili direttamente
Dimensioni 101 × 67 × 27 mm
Intervallo di temperatura -25 °C fino a +70 °C
Grado di protezione IP44 nelle condizioni di installazione idonee

Postazione interna AP 1250xx

Alimentazione 26 V DC ± 2 V tramite bus a 2 fili
Comunicazione Vivavoce con cancellazione dell'eco e dei rumori di fondo
Suonerie 5 diverse melodie di suoneria
Montaggio A vista, a seconda della versione con o senza cornice di copertura
Intervallo di temperatura 0 °C fino a +50 °C

Cosa significa la tecnologia GIRA a 2 fili?

Con la tecnologia GIRA a 2 fili i componenti dell'impianto di comunicazione porta vengono collegati tra loro tramite un bus composto da soli due conduttori. Tramite questo cavo vengono realizzate sia la comunicazione che l'alimentazione dei componenti bus collegati.

Ciò significa, ad esempio, che alle postazioni interne non è necessaria un'alimentazione separata a 230 V. L'unità di controllo centrale viene installata nella distribuzione elettrica e alimenta il bus a 2 fili.

Potrebbero essere necessari cavi aggiuntivi per pulsanti campanello, chiamata di piano, apriporta o altre funzioni. La denominazione tecnologia a 2 fili si riferisce pertanto alla connessione bus del sistema di comunicazione porta GIRA.

È possibile riutilizzare un cavo campanello esistente?

In caso di modernizzazione un cavo campanello bifilare esistente può spesso essere utilizzato per il bus GIRA a 2 fili. Ciò può evitare una posa di cavi complessa.

Prima dell'installazione il tipo di cavo esistente, la sezione del conduttore, la lunghezza del cavo e il percorso del cavo devono essere verificati dal tecnico elettrico qualificato esecutore.

Nota sul contenuto della consegna

Cassetta postale, pulsanti campanello, apriporta elettrico, cavi, cornici di copertura e altro materiale d'installazione non fanno parte del set, salvo quando non siano espressamente indicati nell'offerta corrispondente.

Nota sull'installazione

L'unità di controllo audio GIRA è alimentata a 230 V ed è prevista per il montaggio nella distribuzione elettrica. Montaggio, collegamento, programmazione e messa in servizio dell'impianto di comunicazione porta devono essere eseguiti da un tecnico elettrico qualificato.

Il sistema può essere esteso in seguito con video?

L'altoparlante da incasso GIRA offre in linea di principio la possibilità di collegare una telecamera a colori GIRA adeguata. Tuttavia, per un'espansione alla video-comunicazione porta, al posto dell'unità di controllo audio è necessaria un'unità di controllo GIRA adatta all'impianto video.

Product properties

Tipo di montaggio	Parte posteriore
Tecnologia di connessione	A 2 fili

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images


GIRA
CE
Türkommunikations-System
Einbaulautsprecher
1258 00
System
System
BUS I ZV I 8 I 7 I 6 I 5 I 4 I 3 I 2 I 1 I 0


System
System
GIRA
CE
Türkommunikations-System
Erweiterungsmodul für
Einbaulautsprecher
1259 00
12 I 11 I 10 I 9 I 8 I 7 I 6 I 5 I 4 I 3 I 2 I 1 I 0




GIRA
Türkommunikations-System
Steuergerät Audio
1287 00
Systemprogr.
Betrieb
Türöffnerprogr.
Überlast
Türöffnerzeit
IP20
Bus
12V~