DoorBird Modulo multiutente MTM14E per pulsanti esterni

Product number 1298-DBMTM14E



Product description

DoorBird MTM14E Modulo multiutente per pulsanti esterni

Il modulo multiutente DoorBird MTM14E consente il collegamento di fino a 14 pulsanti di chiamata con illuminazione LED di terze parti. È adatto per i videocitofoni IP DoorBird D2100E e D2100EA nonché per la serie D21x senza tastierino, offrendo così una soluzione flessibile per impianti condominiali, pannelli citofonici personalizzati e soluzioni su misura per l’ingresso.

Gli ingressi digitali del MTM14E permettono di integrare pulsanti esterni di quasi tutti i produttori. I pulsanti collegati devono essere a contatto pulito (senza potenziale). Per l’illuminazione dei pulsanti sono disponibili connessioni per LED. Le lampadine a filamento non sono supportate, poiché assorbono troppa corrente.

Integrazione flessibile in postazioni esterne personalizzate

Il modulo multiutente è particolarmente adatto quando si desidera combinare un videocitofono IP DoorBird con pulsanti esterni scelti in base al design o all’edificio. In questo modo le soluzioni DoorBird possono essere integrate anche in cassette postali su misura, pannelli citofonici o placche frontali esistenti.

Dati tecnici

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Prodotto	DoorBird MTM14E Modulo multiutente
Funzione	Per il collegamento di fino a 14 pulsanti di chiamata di terze parti con illuminazione LED
Compatibilità	DoorBird D2100E e D2100EA videocitofoni IP Serie D21x senza tastierino
Connessioni	14 x morsetti a vite femmina e maschio con quattro pin E, E: ingresso digitale 0 V, 0 A (NO), per pulsanti V-: polo negativo per l'illuminazione LED dei pulsanti V+: polo positivo per l'illuminazione LED dei pulsanti, 5 V DC, 9 V DC o 12 V DC, max. 5 mA Door station: collegamento alla postazione esterna
Connessione alla serie D21x	Collegamento con il cavo rosso della postazione esterna
Pulsanti	Sono necessari pulsanti a contatto pulito (senza potenziale)
Illuminazione dei pulsanti	Compatibile solo con illuminazione LED; le lampadine a filamento non sono supportate
Certificazioni	IP40
Resistente alle intemperie	No
Peso	65 g
EAN	4260423866836
Contenuto della confezione	1 x DoorBird MTM14E modulo multiutente

Note

- I pulsanti collegati devono essere a contatto pulito (senza potenziale).
- Possono essere collegati solo pulsanti con illuminazione LED; le lampadine a filamento non sono supportate.
- Il collegamento di un campanello analogico agli ingressi digitali per pulsanti non è supportato.
- Se è necessario un campanello, utilizzare il campanello IP DoorBird A1061W o la postazione interna video IP DoorBird A1101.
- Il modulo non è resistente alle intemperie e deve essere installato in un'area protetta idonea.
- L'installazione deve essere eseguita da un tecnico elettricista qualificato.

Dimensions

Larghezza in mm	15
Altezza in mm	40,6
Larghezza totale in mm	15
Profondità in mm	131,7

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618