Gira System 106 Modulo pulsanti di chiamata a 4 ingressi con pulsanti di avvio 5539000



Product number S106-5539000

Product description

Gira System 106 Modulo pulsanti di chiamata a 4 ingressi con pulsanti di messa in servizio - 1-4 pulsanti

ATTENZIONE senza pulsanti e copertura dei pulsanti di chiamata!

Gira System 106 è un sistema di installazione in vero metallo dal design purista ed elegante senza cornice, basato su una dimensione di base di 106,5 × 106,5 mm. Con il posto esterno modulare di Gira System 106, l'ospitalità inizia dalla porta d'ingresso. Dal pulsante di chiamata, al modulo vocale e telecamera, fino al modulo info e al modulo dummy, tutte le funzioni sono presentate in un quadro d'insieme armonioso. Al buio, i pulsanti di chiamata retroilluminati con campo di etichettatura garantiscono una buona leggibilità e un aspetto accattivante.

Il sistema 106 può essere utilizzato in case unifamiliari e condomini, ma anche in edifici per uffici, stabilimenti industriali e alberghi. La struttura modulare consente di personalizzare il sistema in termini di dimensioni, design e funzionalità in base alle esigenze individuali. Ampliamenti e modifiche possono essere effettuati facilmente in qualsiasi momento scambiando i moduli. Con il sistema è possibile cambiare anche solo la facciata. Ciò significa che l'aspetto del sistema può essere successivamente modificato, passando ad esempio da un colore bianco traffico a una finitura in acciaio inox, senza dover sostituire le unità elettroniche.

Installazione semplice e montaggio passo-passo

Il sistema può essere installato in varie fasi, parallelamente all'avanzamento dei lavori. Ad esempio, durante la costruzione dell'involucro è possibile installare prima solo la parte inferiore dell'alloggiamento montato in superficie, per poi aggiungere cavi e moduli quando necessario.

Dati tecnici

Alimentazione

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Sistema: tramite cavo a nastro, 10 pin

Consumo di potenza

Massimo: 160 mW
Modalità stand-by: 14 mW

Connessioni

Sistema: 2 x striscia di connettori


Temperatura ambiente: da -25 °C a +70 °C

Grado di protezione: IP54

Dimensions

Larghezza in mm	106,5
Altezza in mm	106,5
Peso in kg	0,5

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Herbert Brendel
Familie Schultze
Katrin Schiller
Michael Weber





