COMELIT Stazione domestica IP TP6842 - Monitor interno vivavoce Wi-Fi da 7? COMELIT

Product number 1299-TP6842



Product description

COMELIT IP home station TP6842 - Monitor interno 7TOP 7″ Wi-Fi a mani libere per sistemi VIP

Il **Comelit TP6842** (serie 7TOP) combina un design elegante con un'elevata funzionalità: un monitor touchscreen da 7″ con pulsante di apertura meccanica della porta (retroilluminato), un alloggiamento robusto e diverse opzioni di montaggio. Ideale per abitazioni private, uffici e locali commerciali.

- **Touchscreen a colori da 7″ (risoluzione 1024×600, 16:9)** - guida intuitiva per l'utente
- **Audio a mani libere (full duplex)** per comunicare comodamente senza cornetta
- **Pulsante meccanico di apertura della porta** con retroilluminazione - facile apertura fisica della porta
- **Ethernet e WLAN (2,4 GHz)** - per l'integrazione con Comelit Cloud per la notifica delle app
- **Alimentazione PoE** (IEEE 802.3af), opzionale 48 V DC - selezione flessibile dell'alimentazione
- **Slot per scheda Micro SD** - per suonerie personalizzate
- **I/O programmabili**: 4 ingressi, 1 uscita più uscita suoneria separata
- **Supporto per i formati video _H.264/H.265** e aggiornamenti automatici del firmware via cloud
- **Funzioni del sistema ViP**: Memovideo, gestione allarmi, automazione porta "Doctor", modalità privacy e molto altro.
- **Opzioni di montaggio:** Montaggio a parete e su tavolo (supporto venduto separatamente), con piastra posteriore in metallo.

Campi di applicazione

Ideale per case unifamiliari, uffici, ville o complessi commerciali. Il TP6842 fa parte del **sistema Comelit VIP** ed è ideale per chi cerca una gestione avanzata degli accessi con funzioni cloud.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dati tecnici sintetici

Dimensioni del display:	7? TFT touchscreen
Risoluzione:	1024 × 600 Px
Rete:	Ethernet 10/100 Mbit + WLAN 2,4 GHz
PoE:	IEEE 802.3af (37-57 V DC)
I/O:	4 ingressi, 1 uscita
Classe di protezione:	IP30

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Rivolgetevi al vostro elettricista di fiducia per la progettazione, il montaggio e l'installazione.

Product properties

Tecnologia di connessione	LAN
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Larghezza in mm	210
Altezza in mm	120
Larghezza totale in mm	210
Profondità in mm	21
Peso in kg	1

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618