COMELIT unità interna IP TP6842B nero – 7TOP 7? Wi?Fi monitor interno vivavoce

Product number 1299-TP6842B



Product description

COMELIT IP-stazione interna TP6842B nera – 7TOP Monitor interno vivavoce Wi-Fi 7″ per sistemi VIP

La **Comelit TP6842** (serie 7TOP) unisce design elegante a elevata funzionalità: un monitor touchscreen da 7″ con tasto meccanico per apertura porta (retroilluminato), scocca robusta e molteplici opzioni di montaggio. Ideale per abitazioni private, uffici e locali commerciali.

- **Touchscreen a colori 7″ (ris. 1024×600, 16:9)** – interfaccia utente intuitiva
- **Audio vivavoce (Full-Duplex)** per una comunicazione comoda senza ricevitore
- **Tasto meccanico per apertura porta** con retroilluminazione – semplice apertura fisica della porta
- **Ethernet e WLAN (2,4 GHz)** – per integrazione con Comelit Cloud e notifiche tramite app
- **Alimentazione PoE** (IEEE 802.3af), opzionale 48 V DC – scelta di alimentazione flessibile
- **Slot per Micro-SD** – per suonerie personalizzate
- **Ingressi/Uscite programmabili**: 4 ingressi, 1 uscita più uscita suoneria separata
- **Supporto per formati video H.264/H.265** e aggiornamenti firmware automatici tramite cloud
- **Funzioni del sistema VIP**: Memovideo, gestione allarmi, automazione porta „Doctor“, modalità privacy e molto altro
- **Opzioni di montaggio:** a parete e da tavolo (supporto da tavolo disponibile separatamente), compresa piastra posteriore in metallo

Ambiti d'impiego

Ottimale per case unifamiliari, edifici per uffici, ville o complessi commerciali. La TP6842 fa parte del **sistema Comelit VIP** ed è ideale per chi cerca una gestione avanzata degli accessi con funzionalità cloud.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dati tecnici principali

Dimensione display:	Touchscreen TFT 7?
Risoluzione:	1024?×?600 Px
Rete:	Ethernet 10/100?Mbit + WLAN 2,4? GHz
PoE:	IEEE 802.3af (37–57?V DC)
I/O:	4 ingressi, 1 uscita
Grado di protezione:	IP30

Informazione importante

Predisposizione per telecamera o postazione citofonica

Gli impianti citofonici devono essere collegati da un installatore elettrico. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione si rivolga all'installatore elettrico di sua fiducia.

Product properties

Tecnologia di connessione	LAN
Tipo di montaggio	Montato in superficie

Dimensions

Larghezza in mm	210
Altezza in mm	120
Larghezza totale in mm	210
Profondità in mm	21
Peso in kg	1

More images