Altoparlante integrato Gira

Product number 125800



Product description

Altoparlante da incasso GIRA 125800

Altoparlante da incasso per il montaggio in sistemi di cassette delle lettere, vani citofonici, installazioni laterali alle porte o pannelli frontali. È possibile collegare fino a 8 pulsanti meccanici di campanello ai morsetti a vite esistenti.

- Altoparlante da incasso per il montaggio in sistemi di cassette postali, vani citofonici, installazioni laterali alle porte o pannelli frontali.
- È possibile collegare fino a otto pulsanti meccanici di campanello ai morsetti a vite esistenti.
- Trasmissione del segnale e alimentazione dell'altoparlante tramite il bus a 2 fili protetto da inversione di polarità e cortocircuito.
- Design ridotto.
- Altoparlante resistente alle intemperie.
- Microfono a elettrete di alta qualità.
- Monitoraggio della tensione CA dei collegamenti dei pulsanti del campanello per evitare l'ossidazione dei contatti dei pulsanti.
- Protezione dei terminali di collegamento contro i collegamenti errati.
- È possibile collegare fino a otto pulsanti di campanello meccanici.
- Possibilità di collegare una telecamera a colori per il posto esterno.
- Funzione vivavoce (citofono a comando vocale con cancellazione dell'eco e del rumore di fondo).
- Volume del parlato regolabile.
- Messa in funzione da parte di una sola persona grazie alla semplice procedura di messa in funzione.
- Segnale acustico di conferma alla pressione del pulsante di chiamata.

Dati tecnici

Alimentazione: 26 V DC ± 2 V (tensione bus)

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Connessioni:
2 morsetti a vite
Bus a 2 fili
2 morsetti a vite Alimentazione supplementare
8 morsetti a vite per pulsanti campanello mecc.
1 morsetto a vite terra comune dei pulsanti campanello
2 strisce di connessione bus di sistema
1 striscia di connettori video

Campo di temperatura: da -25 °C a +70 °C
Grado di protezione: IP 44

Note

- Questo componente può essere utilizzato per configurare sistemi di citofonia con un massimo di 140 utenti audio (ad es. 1 altoparlante incorporato, 11 moduli di espansione per altoparlante incorporato, 136 posti esterni).
- Quando si aggiunge una telecamera a colori è necessario un dispositivo di controllo video.

Dimensions

Larghezza in mm	101
Altezza in mm	67
Profondità in mm	27,0
Peso in kg	0,2

More images


GIRA
CE
Türkommunikations-System
Einbaulautsprecher
1258 00
System
System
BUS
ZV