Modulo audio Ultra con pulsante fittizio per cornice posteriore con pulsanti esterni incl. alimentatore 1210A - RAL a scelta

Product number 1299-KSUT2010-HB-MP



Product description

Modulo audio Ultra con pulsante fittizio per montaggio posteriore con pulsanti esterni incl. alimentatore 1210A - RAL a scelta

Modulo audio Comelit Ultra per il montaggio posteriore di sistemi di cassette delle lettere con pulsanti esterni (è necessaria l'interfaccia pulsanti Ultra 3063U, non inclusa), il modulo di chiamata digitale Ultra o il modulo touchscreen Ultra.

- Unità audio in colore RAL/DB a scelta.
- Sistema a 2 fili, basta collegare 2 fili per iniziare.
- Microfono digitale omnidirezionale e due altoparlanti per un audio hi-fi.
- Indicatori visivi e acustici supplementari per i disabili, regolabili nella programmazione.
- Grazie al relè integrato, è possibile collegare direttamente al modulo gli apriporta o i cancelli. Gli apriporta e i cancelli vengono controllati tramite il posto interno o tramite smartphone o tablet grazie a un'app.
- Classe di protezione IP65 e IK08.
- Modulo per installazione posteriore nei nostri pannelli e sistemi di cassette delle lettere.
- Alimentatore 1210A incluso (accessori opzionali necessari: interfaccia a pulsanti Ultra 3063U, modulo di chiamata digitale Ultra, modulo touchscreen Ultra, postazione audio 6750W).

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi citofonici devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/colore	RAL 9005 nero profondo, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico
Tipo di montaggio	Parte posteriore
Tecnologia di connessione	A 2 fili
Numero di pulsanti del campanello	1 pulsante
Materiale di base	Alluminio AlMg3 W19

Dimensions

Larghezza in mm	Stazione esterna 100 | Alimentatore 141
Altezza in mm	Stazione frontale 90 | Alimentatore 89
Profondità in mm	Stazione frontale 35,0 | Alimentatore 62,0
Peso in kg	2
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618