DoorBird Videocitofono IP D3100E per integrazione - Engineering Edition

Product number 1298-D3100E



Product description

DoorBird postazione citofonica video IP D3100E Edizione Engineering per scopi di integrazione

La DoorBird postazione citofonica video IP D3100E Edizione Engineering è progettata per l'integrazione in placche frontali personalizzate, sistemi di cassette postali, pannelli citofonici e realizzazioni speciali. Combina comunicazione portierato IP moderna con video Full HD, audio bidirezionale, controllo accessi, sensore di movimento 4D, interfaccia Wiegand e due relè bistabili configurabili liberamente.

La connessione LAN supporta PoE+, pertanto dati di rete e alimentazione possono essere forniti tramite un cavo Ethernet. In alternativa è possibile l'alimentazione a 57 V DC. Per installazioni con cablaggio a due fili esistente può essere utilizzato un opportuno convertitore Ethernet PoE+ DoorBird a 2 fili.

Per impianti di cassette postali e postazioni personalizzate

L'Edizione Engineering è specificamente concepita per scopi di integrazione. I pulsanti di chiamata e i moduli di espansione hardware sono disponibili separatamente. Il supporto multiutenza e i driver per moduli di espansione hardware quali moduli per più utenti, tastierini a 12 o 16 tasti, display, lettori di impronte digitali e pulsanti di chiamata permettono una pianificazione su misura per edifici residenziali, condomini e ingressi commerciali.

Controllo accessi con RFID, codice QR e Bluetooth

Per il controllo degli accessi sono disponibili un lettore RFID integrato a 13,56 MHz, un lettore di codici QR e Bluetooth Low Energy. Tramite l'app DoorBird è possibile configurare permessi di accesso, fasce orarie e eventi in modo personalizzato. L'interfaccia Wiegand consente inoltre l'uscita di dati da tastierino e lettore RFID per l'integrazione con sistemi di controllo accessi compatibili.

Comunicazione accessibile e integrazione flessibile

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Il modulo integrato per l'accessibilità supporta indicatori di stato, segnali acustici alla pressione del pulsante di chiamata e un anello di induzione per la trasmissione wireless del segnale audio a apparecchi acustici compatibili. Se installata correttamente, la postazione può contribuire a soddisfare i requisiti per l'edilizia accessibile.

Dati tecnici

Prodotto	DoorBird postazione citofonica video IP D3100E Edizione Engineering
Versione	Edizione Engineering per scopi di integrazione
Ambito di impiego	Integrazione in placche frontali personalizzate, sistemi di cassette postali, pannelli citofonici e realizzazioni speciali
Alimentazione	57 V DC, max. 15 W, oppure PoE+ secondo IEEE 802.3at
Condizioni operative	-25 °C fino a +55 °C Umidità relativa 10 % fino a 85 % RH, non condensante
Camera	HDTV 1080p, dinamicamente da VGA a HDTV
Sensore d'immagine	Sony Starvis con Full HD
Obiettivo	Ultra grandangolare high-end, emisferico, 180° diagonale, 150° orizzontale, 82° verticale, rettificato, compatibile IR
Visione notturna	Sensore di luce, filtro IR-Cut automatico, LED a infrarossi a 850 nm
Audio	Altoparlante e microfono Cancellazione eco e soppressione del rumore, AEC e ANR Audio bidirezionale, full duplex
Ethernet	Presa RJ45, PoE+ IEEE 802.3at, 10/100 Base-T
Protocolli supportati	HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF, STM
Connessioni	RJ45 per LAN/PoE+ 2 x relè bistabili, max. 24 V DC / AC, 1 A Ingresso esterno, ad es. per pulsante apertura porta Interfaccia Wiegand Ingresso 48 - 57 V DC (+, -), 1 A 2 x collegamento per pulsanti di chiamata 1 x collegamento modulo per tastierino o lettore di impronte 1 x collegamento modulo USB Type-C per display touch
Relè	2 x relè bistabili configurabili liberamente, ad es. per elettroserrature, cancelli o altre funzioni di commutazione
Espansione relè	Espansione o commutazione remota possibile tramite DoorBird IP E/A Door Controller
Sensore di movimento	Sensore di movimento 4D attivo Angolo di rilevamento 80° orizzontale, 50° verticale Portata 1 - 6 m, dipende dall'ambiente, configurabile a passi di 1 m
Configurazione sensore di movimento	Portata Direzione di marcia: entrante, uscente o entrambe Eventi personalizzati, ad es. commutazione relè, notifica push, chiamata SIP o notifica HTTP(s) Programmazioni orarie personalizzate
Lettore RFID	13,56 MHz Active Reader Passive Tag System, ARPT ISO 14443A, MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE® DESFire® EV2, NFC Portata 0 - 3 cm, dipende dall'ambiente Fino a 1000 tag gestibili
Configurazione RFID	Gestione tramite app Aggiunta e cancellazione tag Eventi e programmazioni orarie personalizzate Accessi RFID delle ultime 60 minuti visualizzabili nell'app
Lettore di codici QR	Configurabile tramite app, per codici QR personalizzati per il controllo accessi
Bluetooth	Bluetooth Low Energy, compatibile con il telecomando portachiavi Bluetooth DoorBird A8007, sensori esterni compatibili e serrature smart

Wiegand	Protocolli 26, 30, 31, 34 e 44 bit Direzione: uscita per tastierino e lettore RFID Lunghezza massima del cavo 150 m Separazione galvanica dei segnali di uscita Wiegand
Moduli radio integrati	Bluetooth Low Energy RFID 13,56 MHz Sensore 24 GHz, disattivabile
Modulo per l'accessibilità	Indicatore di stato Segnale acustico alla pressione del pulsante di chiamata Anello di induzione per la trasmissione wireless del segnale audio a apparecchi acustici compatibili Pittogrammi per chiamare, parlare e aprire la porta sul display
Funzionalità IP	Chiamata video e audio su smartphone, tablet o telefono fisso tramite SIP API aperta per integrazione di terze parti e SIP Smart Transmission Mode (STM) Cronologia visitatori con salvataggio gratuito delle immagini, registrazione video opzionale disponibile Automazione apertura porta Geofencing Integrazione Smart Home e NVR
Flussi video simultanei	Un flusso per registrazione basata su eventi
Certificazioni	CE, FCC, IC, RoHS, REACH, WEEE, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471
Altezza di installazione consigliata	Lente della fotocamera almeno 145 cm; l'altezza di montaggio ottimale deve essere verificata caso per caso prima dell'installazione
Requisiti di sistema	Dispositivo mobile con iOS o Android aggiornato Connessione broadband fissa ad alta velocità tramite DSL, cavo o fibra Nessun server Socks o proxy Rete Ethernet con DHCP
Peso	360 g
EAN	4251489600069
Numero articolo produttore	429600069
Contenuto della confezione	1 x unità principale elettrica 1 x portachiavi RFID 1 x Digital Passport 1 x manuale di installazione 1 x piccolo materiale di fissaggio
Accessori opzionali	Modulo display touch DoorBird 7,0 pollici Convertitore Ethernet PoE+ DoorBird a 2 fili A1072 DoorBird IP E/A Door Controller A1081 Stazioni interne video IP DoorBird Modulo lettore di impronte digitali DoorBird 50 Telecomando portachiavi Bluetooth DoorBird A8007 Pulsanti di chiamata e moduli di espansione hardware compatibili, venduti separatamente

Note

- La DoorBird D3100E è un'Edizione Engineering per scopi di integrazione e viene fornita senza pulsanti di chiamata né moduli di espansione hardware.
- Pulsanti di chiamata, supporto multiutenza e driver per moduli di espansione hardware sono disponibili separatamente.
- Per l'alloggiamento in placche frontali personalizzate è necessario osservare le indicazioni DoorBird e i disegni tecnici per preservare il diritto alla garanzia.
- Per placche frontali personalizzate, sistemi di cassette postali e pannelli citofonici è necessaria una pianificazione professionale della posizione di installazione, del percorso dei cavi, dello scarico e della ventilazione.
- L'installazione deve essere eseguita da un tecnico elettrico qualificato.

Dimensions

Larghezza in mm	118
Altezza in mm	185
Larghezza totale in mm	118
Profondità in mm	49,1
Peso in kg	0,36

More images







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618