Dispositivo di controllo Gira audio REG 128700



Product number 128700

Product description

Dispositivo di controllo del REG audio

Dispositivo di controllo per l'alimentazione dei componenti audio del bus di comunicazione Gira door.

- Alimentazione del bus a 2 fili protetto da inversione di polarità e cortocircuito.
- Rilevamento elettronico di cortocircuito e sovraccarico delle tensioni di esercizio e del collegamento al bus.
- Pulsanti per la programmazione del sistema e dell'apriporta.
- Indicatori di stato a LED per il funzionamento, il sovraccarico, la programmazione del sistema e la programmazione dell'apriporta.
- Uscita 12 V CA per l'alimentazione di un apriporta standard.
- Uscita permanente 12 V CA per l'alimentazione di un gateway DCS-TC.
- Uscita a relè per la commutazione di un apriporta con alimentazione propria.
- Tempo di commutazione dell'apriporta regolabile in continuo da 1 a 10 s.

Dati tecnici

Tensione nominale primaria: 230 V CA, 50 Hz
Tensione nominale secondaria: SELV 26 V DC ±2 V
Corrente nominale secondaria: 160 mA carico continuo, 550 mA carico di picco (max. 5 s), taglio per sovraccarico da 350 mA
Morsetti a vite: da 0,6 mm a 2,5 mm²
Uscita apriporta: 12 V CA, 1,6 A / ED 25 %
Uscita relè: 30 V CA/CC, 2 A
Lunghezza totale del cavo: max. 700 m
Lunghezza del cavo dalla centralina al partecipante più lontano: max. 300 m con cavo ø 0,8 mm, max. 170 m con cavo ø 0,6 mm
Dimensioni: Dispositivo REG con 6 TE
Intervallo di temperatura: da -5 °C a +45 °C
Grado di protezione: IP 20

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Note

- Il dispositivo di controllo audio è destinato all'installazione nel quadro di sottodistribuzione. Se ciò non è possibile, utilizzare un distributore standard montato in superficie.
- Questo componente può essere utilizzato per realizzare sistemi di citofonia con un massimo di 70 utenti (ad es. 1 altoparlante incorporato, 5 moduli di espansione per altoparlanti incorporati, 68 posti esterni).

Dimensions

Larghezza in mm	108 (6TE)
Altezza in mm	REG
Profondità in mm	65,0
Peso in kg	0,2

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618