Gira System 106 modulo vocale IP in acciaio inossidabile spazzolato | Acciaio inossidabile, spazzolato

Product number S106-5592920-VA



Product description

Gira System 106 modulo vocale IP in acciaio inox spazzolato

Il **Gira System 106 modulo vocale IP** è un modulo di comunicazione centrale per moderne **stazioni esterne** nel **Gira System 106**. Consente una comunicazione audio di alta qualità tra interno ed esterno in **qualità HD** e supporta una comoda **funzione vivavoce full-duplex**. Ciò permette di condurre conversazioni in modo naturale, chiaro e senza interruzioni reciproche.

Per una trasmissione vocale affidabile, il modulo dispone di **due microfoni integrati** e di un **altoparlante resistente alle intemperie**. Anche in presenza di elevato rumore ambientale la comprensione rimane buona, poiché i rumori di disturbo vengono efficacemente ridotti grazie a **Active Noise Cancelling (ANC)**. Questo rende il modulo vocale IP particolarmente interessante per gli ingressi di edifici residenziali e commerciali con livelli di rumore elevati.

L'alimentazione avviene tramite **Power over Ethernet (PoE)**. Ciò semplifica l'installazione, poiché la trasmissione dei dati e l'alimentazione vengono integrate nella connessione di rete. Contemporaneamente il modulo vocale IP alimenta altri **moduli System 106** della stazione esterna, assumendo così una funzione importante all'interno dell'intero sistema di comunicazione per porte.

Caratteristiche principali

- Modulo vocale per la **comunicazione porte Gira IP** nel System 106
- Comunicazione audio di alta qualità in **qualità HD**
- **Vivavoce full-duplex** per conversazioni naturali
- Due microfoni integrati e altoparlante resistente alle intemperie
- **Active Noise Cancelling (ANC)** per la riduzione dei rumori ambientali
- Alimentazione tramite **PoE**
- Alimenta altri moduli della **Gira System 106 stazione esterna**

Dati tecnici

Alimentazione	PoE tramite RJ45, standard PoE IEEE 802.3af-2003, IEEE 802.3at-2009, IEEE 802.3bt-2018-1; devono essere utilizzati solo iniettori di alimentazione con una potenza massima erogabile di 30 W
Classe di protezione	III (SELV)
Consumo in standby	1,75 W
Consumo in stato di conversazione audio	2,50 W
Consumo in stato di conversazione video	2,76 W
Connessione rete / PoE	RJ45 (da utilizzare solo insieme al cavo patch fornito)
Connessioni componenti video	1 x collegamento modulo telecamera, 1 x collegamento modulo display di chiamata
Connessioni di sistema	2 x morsettiera
Temperatura ambiente	da -20 °C a +50 °C

Campo di impiego

Il **modulo vocale IP per Gira System 106** è adatto per soluzioni di citofonia di alta qualità in ambito privato e commerciale. È particolarmente indicato laddove siano richieste una chiara trasmissione vocale, un'integrazione di sistema strutturata e una costruzione robusta per l'esterno.

Product properties

Tecnologia di connessione	LAN
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Superficie/colore	Terra

Dimensions

Larghezza in mm	106,5
Altezza in mm	106,5
Larghezza totale in mm	106,5
Profondità in mm	2,0
Peso in kg	1

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618