DoorBird Stazione interna video IP A1103 | Nero

Product number 1298-A1103-B



Product description

DoorBird Stazione interna video IP A1103 Black Edition

La DoorBird Stazione interna video IP A1103 Black Edition è una moderna unità interna per la comunicazione porta basata su IP, adatta per edifici residenziali, commerciali e pubblici. In combinazione con una postazione esterna video IP DoorBird consente video in diretta, audio bidirezionale e il controllo di porte, cancelli, ascensori e altre funzioni collegate.

Il display True IPS da 7 pollici touch offre una visualizzazione chiara e un'interfaccia utente intuitiva. La versione nera in policarbonato e vetro si integra discretamente negli interni moderni. Oltre al controllo touch, l'unità dispone di una barra touch con funzioni principali e di una barra di stato a LED RGB configurabile per segnalazioni ai visitatori e eventi.

Comunicazione porta IP flessibile per edifici moderni

La DoorBird A1103 supporta il collegamento di rete tramite LAN, WLAN e PoE. Con più unità interne è possibile utilizzare la comunicazione stanza-a-stanza. Sono inoltre disponibili il supporto SIP, la cronologia visitatori con registrazione cloud gratuita, previsioni meteo e funzioni per il controllo di automazione domestica e dell'edificio tramite IP, TCP, HTTPS e relè.

Relè integrati e ingressi digitali

Tramite due relè bistabili liberamente configurabili è possibile azionare, ad esempio, elettrificatori per porte, cancelli o ascensori. Due ingressi digitali consentono l'integrazione di pulsanti di chiamata del piano o altri contatti privi di potenziale. La configurazione avviene tramite l'app DoorBird o la dashboard web.

Dati tecnici

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Prodotto	DoorBird Stazione interna video IP A1103 Black Edition
Versione	Nero
Materiale	Policarbonato, vetro
Tipo di montaggio	Montaggio a vista Supporto da tavolo disponibile separatamente
Alimentazione	15 - 48 V DC, min. 15 W, oppure Power over Ethernet, PoE 802.3af Mode-A
Consumo energetico	Max. 10 W
Condizioni operative	0 °C fino a +55 °C Umidità relativa 0 % fino a 85 %, non condensante
Connessioni	RJ45 per LAN/PoE Ingresso digitale #1, 0 V, 0 A (NO), es. per pulsante di chiamata del piano Ingresso digitale #2, 0 V, 0 A (NO), es. per secondo pulsante di chiamata del piano Relè bistabile autosostenuto #1, max. 24 V DC / AC, 1 A Relè bistabile autosostenuto #2, max. 24 V DC / AC, 1 A Ingresso 15 - 48 V DC (+, -), max. 15 W
Relè di commutazione	2 x relè di commutazione bistabili liberamente configurabili, es. per elettrificatori porte, cancelli o ascensori
Ingressi digitali	2 x ingressi digitali a potenziale libero, es. per pulsanti di chiamata del piano
Display	LCD True Color da 7 pollici
Touchscreen	Sì, capacitivo
Risoluzione	1024 x 600 pixel
IPS	Sì
Vetro	Vetro temprato antigraffio
Audio	Altoparlante e microfono Cancellazione eco e riduzione del rumore, AEC e ANR Audio bidirezionale
Volume	Audio HD, fino a 102 dB
Suonerie	Oltre 50 suonerie
Controllo	Display touch Barra touch con funzioni principali Visualizzazione a riquadri configurabile Barra di stato a LED RGB configurabile
Ethernet	10/100 Base-T, compatibile PoE
WLAN	802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Moduli radio	WLAN 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Funzioni IP	Apertura porta e controllo ascensore Cronologia visitatori con registrazione cloud gratuita Comunicazione stanza?a?stanza con più unità interne Supporto SIP, es. per chiamate a portineria o custode Previsioni meteo Controllo di automazione domestica e dell'edificio tramite IP, TCP, HTTPS e relè Compatibile con serrature smart e DoorBird IP Video Mini Dome Kamera Configurazione tramite DoorBird App e dashboard web

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Requisiti di sistema	Dispositivo mobile con iOS o Android aggiornati Connessione a banda larga fissa ad alta velocità tramite DSL, cavo o fibra ottica Nessun server SOCKS o proxy Rete Ethernet con DHCP
Citofoni supportati	Qualsiasi citofono video IP DoorBird
Certificazioni	CE RED, IEC/EN 62368, FCC, IC, Reach 250, RoHS 2.0, California 65, WEEE
Peso	510 g
EAN	4251489614011
Numero articolo del produttore	429614011
Contenuto della confezione	1 x unità interna video IP 1 x supporto di montaggio 1 x alimentatore a spina 100 - 240 V AC a 15 V DC con fino a 4 adattatori per paese 1 x guida rapida con Digital Passport 1 x manuale di installazione 1 x minuteria

Note

- La DoorBird Stazione interna video IP A1103 Black Edition è destinata all'uso in interni.
- Il collegamento può avvenire tramite LAN, WLAN o PoE.
- Il supporto da tavolo è disponibile come optional e non è incluso nella confezione.
- Con più unità interne è possibile utilizzare la comunicazione stanza-a-stanza.
- L'installazione deve essere eseguita da personale elettrico qualificato.

Dimensions

Larghezza in mm	185,0
Altezza in mm	146,0
Larghezza totale in mm	185,0
Profondità in mm	26,04
Peso in kg	0,4

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618