GIRA Kit per impianto citofonico 1-14 partecipanti | 7 pezzi

Product number 1287-KS-A-7



Product description

Set citofonico audio GIRA con tecnologia a 2 fili per 1–14 unità

Il set citofonico audio GIRA è una soluzione completa e di pregio per la **comunicazione porta per 1 fino a 14 unità abitative**. È particolarmente adatto per l'integrazione nelle nostre cassette postali, placche campanello e soluzioni di ingresso realizzate su misura con griglia di parlatoio.

Il sistema di comunicazione porta GIRA funziona con una particolarmente agevole **tecnologia a 2 fili**. Per la connessione bus tra i componenti del sistema sono necessari unicamente **due conduttori**. Attraverso questi due conduttori vengono trasmessi i segnali audio e alimentati i componenti collegati al sistema.

A seconda del numero di utenti scelto riceverete il set assemblato in modo appropriato, comprensivo del **GIRA altoparlante da incasso 125800**, della **unità di controllo audio 128700** e del numero necessario di **postazioni interne GIRA AP 1250xx**. Per impianti con più di 8 unità è inoltre incluso il **modulo di espansione 125900**.

I vantaggi del set citofonico audio GIRA a colpo d'occhio

Sistema audio completo per 1–14 unità

Altoparlante da incasso, unità di controllo e postazioni interne sono assemblati in base al numero di utenti selezionato. In questo modo riceverete una soluzione GIRA coordinata per case unifamiliari, condomini e immobili commerciali.

Ideale per modernizzazioni e ristrutturazioni

Grazie alla tecnologia a 2 fili, negli impianti esistenti idonei è spesso possibile riutilizzare il cavo campanello bifilare già presente. Ciò può ridurre significativamente il lavoro per nuovi percorsi di cablaggio.

Se un cavo esistente è idoneo deve essere verificato in base alla sezione del conduttore, alla lunghezza del cavo e all'installazione esistente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Altoparlante da incasso GIRA 125800

Il compatto **altoparlante da incasso GIRA 125800** è stato sviluppato per l'integrazione in cassette postali, scomparti parlatoio, incassi laterali porta e pannelli frontali realizzati su misura.

Fino a **8 pulsanti campanello meccanici** possono essere collegati direttamente all'altoparlante da incasso. Un altoparlante resistente alle intemperie e un microfono di alta qualità assicurano la comunicazione audio.

Postazione interna AP 1250xx con vivavoce

Ogni unità abitativa riceve una propria **postazione interna GIRA AP 1250xx** con comoda funzione vivavoce. La comunicazione vocale dispone di cancellazione dell'eco e riduzione del rumore di fondo.

È possibile regolare il volume della suoneria e del parlato. Inoltre sono disponibili diverse melodie di suoneria, disattivazione della suoneria e una funzione integrata per l'apertura porta.

Unità di controllo audio 128700

L'**unità di controllo audio GIRA 128700** alimenta il bus a 2 fili, protetto contro inversione di polarità e cortocircuito, ed è montata centralmente nel quadro elettrico.

Inoltre l'unità dispone di connessioni per il controllo dell'apriporta e di spie di stato per funzionamento, sovraccarico e programmazione.

Modulo di espansione 125900 da 9 unità

L'altoparlante da incasso GIRA dispone di connessioni per fino a **8 pulsanti campanello meccanici**. Per versioni con **9 fino a 14 unità** il set viene pertanto completato con il **modulo di espansione GIRA 125900**.

Il modulo di espansione fornisce connessioni per fino a **12 ulteriori pulsanti campanello meccanici**.

Ideale per cassette postali

Grazie alla compatta costruzione dell'altoparlante da incasso il sistema GIRA è particolarmente adatto alle cassette postali con funzione integrata di campanello e parlatoio. L'altoparlante viene montato protetto dietro la griglia del parlatoio o dietro la pannellatura frontale prevista.

Dotazione e contenuto della consegna

Sistema audio GIRA

Sistema Sistema di comunicazione porta audio GIRA
Cablaggio bus Bus a 2 fili protetto contro inversione di polarità e cortocircuito
Unità 1 fino a 14 unità
Altoparlante da incasso GIRA 125800
Postazione interna GIRA AP 1250xx con funzione vivavoce
Unità di controllo GIRA Audio REG 128700

Set per 1 fino a 8 unità

Altoparlante da incasso 1 × GIRA 125800
Unità di controllo audio 1 × GIRA 128700

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Postazioni interne 1–8 × GIRA 1250xx
Pulsanti campanello Fino a 8 pulsanti direttamente sull'altoparlante da incasso

Set per 9 fino a 14 unità

Altoparlante da incasso 1 × GIRA 125800
Unità di controllo audio 1 × GIRA 128700
Modulo di espansione 1 × GIRA 125900
Postazioni interne 9–14 × GIRA 1250xx
Pulsanti campanello Espansione per pulsanti campanello meccanici aggiuntivi

Dati tecnici

Unità di controllo audio 128700

Alimentazione 230 V AC, 50 Hz
Tensione bus 26 V DC ± 2 V
Apriporta Uscita 12 V AC e uscita relè aggiuntiva
Montaggio Dispositivo REG per quadro secondario, 6 TE
Intervallo di temperatura -5 °C fino a +45 °C

Altoparlante da incasso 125800

Alimentazione 26 V DC ± 2 V tramite bus a 2 fili
Pulsanti campanello Fino a 8 pulsanti meccanici collegabili direttamente
Dimensioni 101 × 67 × 27 mm
Intervallo di temperatura -25 °C fino a +70 °C
Grado di protezione IP44 in condizioni di installazione appropriate

Postazione interna AP 1250xx

Alimentazione 26 V DC ± 2 V tramite bus a 2 fili
Comunicazione Vivavoce con cancellazione eco e riduzione del rumore di fondo
Suonerie 5 diverse melodie di suoneria
Montaggio A superficie, a seconda della versione con o senza cornice di copertura
Intervallo di temperatura 0 °C fino a +50 °C

Cosa significa la tecnologia GIRA a 2 fili?

Nella tecnologia GIRA a 2 fili i componenti dell'impianto di comunicazione porta sono collegati tra loro tramite un bus composto da soli due conduttori. Tramite questo cavo vengono realizzate sia la comunicazione sia l'alimentazione dei componenti bus collegati.

Di conseguenza, ad esempio, alle postazioni interne non è necessaria una alimentazione separata a 230 V. L'unità di controllo centrale viene installata nel quadro elettrico e alimenta il bus a 2 fili.

Possono essere necessari cavi aggiuntivi per pulsanti campanello, chiamata al piano, apriporta o altre funzioni. La denominazione tecnologia a 2 fili si riferisce quindi alla connessione bus del sistema di comunicazione porta GIRA.

È possibile riutilizzare un cavo campanello esistente?

In caso di modernizzazione, un cavo campanello bifilare esistente può spesso essere utilizzato per il bus a 2 fili GIRA. Ciò può evitare una costosa nuova posa dei cavi.

Prima dell'installazione il tipo di cavo esistente, la sezione del conduttore, la lunghezza del cavo e il percorso del cavo devono essere verificati dall'installatore elettrico qualificato incaricato.

Nota sul contenuto della consegna

Cassetta postale, pulsanti campanello, apriporta elettrico, cavi, cornici di copertura e altri materiali di installazione non fanno parte del set, a meno che non siano espressamente elencati nell'offerta corrispondente.

Nota sull'installazione

L'unità di controllo audio GIRA è alimentata a 230 V ed è prevista per il montaggio nel quadro elettrico. Montaggio, collegamento, programmazione e messa in servizio dell'impianto di comunicazione porta devono essere eseguiti da un elettricista qualificato e abilitato.

Il sistema può essere ampliato successivamente con la video?

L'altoparlante da incasso GIRA offre in linea di principio una possibilità di collegamento per una telecamera a colori GIRA appropriata. Tuttavia, per un ampliamento alla comunicazione porta video è necessario un'unità di controllo GIRA adatta all'impianto video al posto dell'unità di controllo audio.

Product properties

Tipo di montaggio	Parte posteriore
Tecnologia di connessione	A 2 fili

More images





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618