DoorBird Unità interna video IP A1103 | Polar Bianco

Product number 1298-A1103-PW



Product description

DoorBird Unità interna video IP A1103 Polar White Edition con cornice del display bianca

L'unità interna video IP DoorBird A1103 Polar White Edition è un'unità interna confortevole per la comunicazione porta basata su IP in edifici residenziali, commerciali e pubblici. In combinazione con una postazione esterna video IP DoorBird consente video in diretta, audio bidirezionale e il controllo di porte, cancelli, ascensori e altre funzioni collegate.

Il display touch True IPS da 7 pollici offre una visualizzazione nitida e un'interfaccia utente intuitiva. La parte frontale con cornice del display bianca si integra discretamente in interni chiari e moderni. Oltre al controllo touch, l'unità interna dispone di una barra touch con funzioni principali e di una barra di stato LED RGB configurabile per segnali di visitatori e eventi.

Comunicazione porta IP flessibile per edifici moderni

La DoorBird A1103 supporta il collegamento tramite LAN, Wi-Fi e PoE. Con più unità interne è possibile la comunicazione stanza-a-stanza. Sono inoltre disponibili supporto SIP, cronologia visitatori con registrazione cloud gratuita, previsioni meteo e funzioni per il controllo domotico e dell'edificio via IP, TCP, HTTPS e relè.

Relè integrati e ingressi digitali

Attraverso due relè bistabili configurabili è possibile comandare, ad esempio, elettrificatori di porte, cancelli o ascensori. Due ingressi digitali permettono l'integrazione di pulsanti di chiamata per piano o altri contatti libero da potenziale. La configurazione avviene tramite l'app DoorBird o il cruscotto web.

Dati tecnici

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produkt	DoorBird Unità interna video IP A1103 Polar White Edition
Ausführung	Polar White Edition con cornice del display bianca
Material	Policarbonato, vetro
Montageart	Montaggio a vista Supporto da tavolo disponibile separatamente
Stromversorgung	15 - 48 V DC, min. 15 W, oppure Power over Ethernet, PoE 802.3af Mode-A
Leistungsaufnahme	Max. 10 W
Betriebsbedingungen	0 °C fino a +55 °C Umidità relativa 0 % fino a 85 %, non condensante
Anschlüsse	RJ45 per LAN/PoE Ingresso digitale n.1, 0 V, 0 A (NA), ad es. per pulsante di chiamata al piano Ingresso digitale n.2, 0 V, 0 A (NA), ad es. per pulsante di chiamata del secondo piano Relè bistabile a mantenimento n.1, max. 24 V DC / AC, 1 A Relè bistabile a mantenimento n.2, max. 24 V DC / AC, 1 A Ingresso 15 - 48 V DC (+, -), max. 15 W
Schaltrelais	2 x relè bistabili configurabili, ad es. per elettrificatori di porte o ascensori
Digitale Eingänge	2 x ingressi digitali privi di potenziale, ad es. per pulsanti di chiamata al piano
Display	7 pollici True Color LCD
Touchscreen	Sì, capacitivo
Auflösung	1024 x 600 pixel
IPS	Sì
Glas	Vetro temprato antigraffio
Audio	Altoparlante e microfono Soppressione eco e rumore, AEC e ANR Audio bidirezionale
Lautstärke	Audio HD, fino a 102 dB
Klingeltöne	Oltre 50 suonerie
Bedienung	Display touch Barra touch con funzioni principali Visualizzazione a riquadri configurabile Barra di stato LED RGB configurabile
Ethernet	PoE IEEE 802.3at, 10/100 Base-T
WLAN	Wi?Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Funkmodule	Moduli radio: Wi?Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
IP-Funktionen	Apertura porte e controllo ascensore Cronologia visitatori con registrazione cloud gratuita Comunicazione stanza?a?stanza con più unità interne Supporto SIP, ad es. per chiamata al concierge o al portinaio Previsioni meteo Controllo domotico e automazione dell'edificio via IP, TCP, HTTPS e relè Compatibile con Smart Locks e con la telecamera DoorBird IP Video Mini Dome Configurazione tramite app DoorBird e cruscotto web
Systemanforderungen	Dispositivo mobile con iOS o Android aggiornato Connessione fissa a banda larga ad alta velocità via DSL, cavo o fibra Nessun server SOCKS o proxy Rete Ethernet con DHCP

Unterstützte Türstationen	Qualsiasi stazione esterna video IP DoorBird
Zulassungen	CE RED, IEC/EN 62368, FCC, IC, REACH 250, RoHS 2.0, California 65, WEEE
Gewicht	510 g
EAN	4251489614042
Hersteller-Artikelnummer	429614042
Lieferumfang	1 x unità interna video IP 1 x staffa di montaggio 1 x adattatore di rete 100 - 240 V AC a 15 V DC con fino a 4 adattatori per paesi 1 x Digital Passport 1 x manuale di installazione 1 x piccoli accessori

Note

- L'unità interna video IP DoorBird A1103 Polar White Edition è prevista per uso interno.
- Il collegamento può avvenire tramite LAN, Wi-Fi o PoE.
- Il supporto da tavolo è disponibile come optional e non è incluso nella confezione.
- Con più unità interne è possibile utilizzare la comunicazione stanza-a-stanza.
- L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato.

Dimensions

Larghezza in mm	185,0
Altezza in mm	146,0
Larghezza totale in mm	185,0
Profondità in mm	26,04
Peso in kg	0,4

More images



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618