Dispositivo di controllo video Gira REG 128800



Product number 128800

Product description

Dispositivo di controllo video REG

Dispositivo di controllo per l'alimentazione dei componenti audio e video del bus di comunicazione Gira door.

- Alimentazione del bus a 2 fili protetto da inversione di polarità e cortocircuito quando si utilizzano componenti video come telecamera a colori, display a colori TFT.
- Tramite il dispositivo di controllo video è possibile alimentare fino a 2 posti esterni con telecamera a colori e 28 posti interni con display a colori TFT.
- Il dispositivo di controllo video può controllare fino a 15 telecamere a colori (5 videocitofoni e 10 gateway per telecamere DCS), di cui due posti esterni con telecamera a colori possono essere alimentati dal dispositivo di controllo video. Le altre telecamere a colori devono essere alimentate ciascuna con la propria alimentazione per la comunicazione con le porte.
- Rilevamento elettronico di cortocircuito e sovraccarico delle tensioni di esercizio e del collegamento al bus.
- Pulsanti per la programmazione del sistema e dell'apriporta.
- Indicatori di stato a LED per il funzionamento, il sovraccarico, la programmazione del sistema e la programmazione dell'apriporta.
- Uscita 12 V CA per l'alimentazione di un apriporta standard.
- Uscita a relè per la commutazione di un apriporta con alimentazione propria.
- Tempo di commutazione dell'apriporta regolabile in continuo da 1 a 10 s.

Dati tecnici

Tensione nominale primaria: 230 V CA, 50 Hz
Tensione nominale secondaria: SELV 26 V DC ±2 V
Corrente nominale secondaria: 700 mA carico continuo, 1,15 A carico di picco (max. 5 s), taglio per sovraccarico da 900 mA
Morsetti a vite: da 0,6 mm a 2,5 mm²
Uscita apriporta: 12 V CA, 1,1 A / ED 25
Uscita relè: 250 V CA, 2 A
Lunghezza del cavo dalla telecamera al display TFT più lontano: max. 100 m
Lunghezza totale del cavo in modalità solo audio: vedi centralina audio 128700
Dimensioni: Dispositivo REG con 8 TE
Intervallo di temperatura: da -5 °C a +45 °C
Grado di protezione: IP 20

Note

- Il dispositivo di controllo video è destinato all'installazione nella scheda di sottodistribuzione, non ai distributori standard montati in superficie.
- Se la topologia del cablaggio video è progettata come linea spur, è necessario anche il distributore video.
- In combinazione con il gateway DCS TC, è necessaria l'alimentazione per la citofonia.
- Con il dispositivo di videocontrollo è possibile realizzare sistemi di videocitofonia con un massimo di 70 utenti audio (ad es. 1 altoparlante incorporato, 5 moduli di espansione per altoparlanti incorporati, 68 posti esterni).

Dimensions

Larghezza in mm	144 (8TE)
Altezza in mm	REG
Profondità in mm	65,0
Peso in kg	0,2

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618