COMELIT Kit citofonico audio Simplebus 2 per 1–12 utenti | 5 pezzi

Product number 1299-KS-A-5



Product description

COMELIT Set citofonico audio Simplebus 2 per 1–12 partecipanti

Il set citofonico audio COMELIT è una soluzione completa ed economica per la **comunicazione audio porta per 1 fino a 12 unità**. Il sistema si basa su **COMELIT Simplebus 2** ed è particolarmente adatto all'integrazione in cassette postali con funzione campanello e vivavoce.

Il vantaggio principale di Simplebus 2 risiede nella cablatura semplificata: per la connessione bus tra i componenti del sistema sono necessari **solo due conduttori**. Tramite questa linea bus le postazioni interne vengono collegate al sistema e viene trasmessa la comunicazione audio. Ciò riduce notevolmente l'onere della cablatura rispetto agli impianti citofonici tradizionali.

A seconda del numero di partecipanti scelto riceverete il set assemblato in modo appropriato comprensivo di **unità altoparlante EU2010**, alimentatore, supporto di montaggio e del numero necessario di **postazioni interne 2738W/A**. Per impianti da 5 partecipanti in su è inoltre inclusa l'interfaccia pulsanti necessaria.

I vantaggi del set citofonico audio COMELIT a colpo d'occhio

Sistema audio completo per 1–12 unità

Tutti i componenti essenziali per la comunicazione audio porta sono già assemblati in base al numero di partecipanti scelto. Riceverete così una soluzione COMELIT coordinata per case unifamiliari e plurifamiliari.

Cosa significa Simplebus 2?

Simplebus 2 è il **sistema bus digitale a 2 fili di COMELIT**. Invece di dover posare numerosi cavi separati per ogni funzione, i componenti del sistema vengono collegati tra loro tramite una linea bus con **solo due conduttori**.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La comunicazione all’interno del citofono avviene su questi due conduttori. Anche le postazioni interne sono alimentate tramite il bus, perciò non è necessaria un’alimentazione separata a 230 V presso le unità interne.

Meno cavi, pianificazione più semplice

La tecnologia a 2 fili riduce notevolmente il lavoro di cablaggio necessario. Anche in presenza di più unità abitative la comunicazione viene gestita tramite la linea bus comune. Questo semplifica la progettazione, l’installazione e le successive espansioni del citofono.

Unità altoparlante EU2010

La compatta **COMELIT EU2010** viene montata dietro l’apertura di comunicazione della cassetta postale e costituisce il componente esterno centrale del citofono. Gestisce la comunicazione audio con le postazioni interne e l’attivazione di un idoneo apriporta elettrico.

Mini postazione interna 2738W/A con ricevitore

Ogni unità abitativa riceve una propria **COMELIT 2738W/A** postazione interna audio con ricevitore. Tramite il tasto integrato di apertura è possibile aprire comodamente la porta d’ingresso. Il volume della chiamata è regolabile e può essere disattivato se necessario.

Per 1 fino a 12 unità

Il set citofonico audio è disponibile dall’abitazione unifamiliare fino all’edificio plurifamiliare per un massimo di 12 unità abitative. Il numero delle incluse **postazioni interne 2738W/A** corrisponde al numero di partecipanti scelto.

Espansione pulsanti 3063U da 5 partecipanti

Negli impianti con fino a quattro partecipanti i pulsanti del campanello possono essere collegati direttamente all’unità altoparlante. Per le versioni per **5–12 partecipanti** è inclusa nel set l’ **interfaccia pulsanti COMELIT 3063U**.

Ideale per cassette postali

Grazie al design compatto della EU2010 il sistema è particolarmente adatto alle cassette postali con funzione integrata di campanello e vivavoce. La tecnologia può essere integrata in diverse tipologie di cassette e modalità di montaggio.

Per nuove installazioni e ristrutturazioni

Il sistema è adatto sia per nuove cassette postali sia per impianti esistenti idonei. In caso di retrofit una linea a due conduttori già presente potrebbe essere riutilizzata. L’idoneità dei cavi esistenti deve essere verificata prima dell’installazione dal tecnico incaricato.

Dotazione e contenuto della fornitura

Sistema audio

Sistema COMELIT Simplebus 2
Cablatura bus Bus a 2 fili – solo due conduttori tra i componenti del sistema
Partecipanti 1 fino a 12 unità
Unità altoparlante COMELIT EU2010 per montaggio posteriore

Postazione interna COMELIT 2738W/A con ricevitore per ogni unità abitativa
Alimentatore COMELIT 1210

Set per 1 fino a 4 partecipanti

Unità altoparlante 1 × COMELIT EU2010
Supporto di montaggio 1 × COMELIT EU1250A
Alimentatore 1 × COMELIT 1210
Postazioni interne 1–4 × COMELIT 2738W/A
Pulsanti campanello Collegamento diretto fino a 4 partecipanti

Set per 5 fino a 12 partecipanti

Unità altoparlante 1 × COMELIT EU2010
Supporto di montaggio 1 × COMELIT EU1250A
Alimentatore 1 × COMELIT 1210
Interfaccia pulsanti 1 × COMELIT 3063U
Postazioni interne 5–12 × COMELIT 2738W/A

Cosa significa tecnologia a 2 fili?

La denominazione tecnologia a 2 fili si riferisce alla connessione bus dei componenti del sistema COMELIT. Per questa connessione sono necessari soltanto due conduttori. Questo permette di ridurre significativamente il lavoro di cablaggio rispetto ai citofoni convenzionali.

Connessioni aggiuntive possono rendersi necessarie, tra l’altro, per l’alimentazione a 230 V dell’alimentatore, i pulsanti campanello, un apriporta elettrico o altre funzioni supplementari.

Avvertenza sul contenuto della fornitura

Cassette postali, pulsanti campanello, apriporta elettrico, cavi e altro materiale di installazione non fanno parte del set, salvo che non siano espressamente indicati come inclusi nella singola offerta.

Avvertenza sull’installazione

Il montaggio, l’installazione elettrica e la messa in servizio del citofono devono essere eseguiti da un elettricista qualificato.

Avvertenza per la modernizzazione di impianti esistenti

In caso di retrofit una cablatura esistente potrebbe essere riutilizzabile. Tipo di cavo, lunghezza del cavo, sezione e installazione esistente devono essere verificati in anticipo rispetto ai requisiti del sistema COMELIT Simplebus 2.

Product properties

Tipo di montaggio	Parte posteriore
Tecnologia di connessione	A 2 fili

More images







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618