GIRA Set citofonico 1-14 utenti | 2 pezzi

Product number 1287-KS-A-2



Product description

Set citofonico audio GIRA con tecnologia a 2 fili per 1–14 partecipanti

Il set citofonico audio GIRA è una soluzione completa di alta qualità per la **comunicazione porta per 1 fino a 14 unità**. È particolarmente adatto per l'integrazione nelle nostre cassette postali, placche per campanelli e soluzioni d'ingresso realizzate su misura con griglia di protezione del microfono.

Il sistema di comunicazione porta GIRA utilizza una **tecnologia a 2 fili** particolarmente semplice da installare. Per la connessione bus tra i componenti del sistema sono necessari soltanto **due conduttori**. Tramite questi due conduttori vengono trasmessi i segnali audio e alimentati i componenti collegati.

A seconda del numero di partecipanti scelto riceverà il set adeguatamente composto, comprensivo del **GIRA altoparlante da incasso 125800**, della **centralina audio 128700** e del numero necessario di **postazioni interne GIRA AP 1250xx**. Per impianti con più di 8 unità è inoltre incluso il **modulo di espansione 125900**.

Vantaggi del set citofonico audio GIRA a colpo d'occhio

Sistema audio completo per 1–14 partecipanti

Altoparlante da incasso, centralina e postazioni interne sono assemblati in base al numero di partecipanti scelto. In questo modo Lei riceverà una soluzione GIRA coordinata per case unifamiliari, condomini e immobili commerciali.

Ideale per modernizzazione e ristrutturazione

Grazie alla tecnologia a 2 fili, in impianti esistenti idonei è spesso possibile riutilizzare un cavo per campanello già presente a due conduttori. In tal modo il lavoro per nuovi percorsi cablati può ridursi notevolmente.

Se un cavo esistente sia adatto deve essere verificato in base alla sezione del conduttore, alla lunghezza del cavo e all'installazione esistente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

GIRA altoparlante da incasso 125800

Il compatto **GIRA altoparlante da incasso 125800** è stato sviluppato per l'integrazione in cassette postali, vani per comunicazione, inserimenti laterali della porta e pannelli frontali realizzati su misura.

Fino a **8 pulsanti campanello meccanici** possono essere collegati direttamente all'altoparlante da incasso. Un altoparlante resistente alle intemperie e un microfono di alta qualità garantiscono la comunicazione audio.

Postazione interna AP 1250xx con vivavoce

Ogni unità abitativa riceve una propria **postazione interna GIRA AP 1250xx** con comoda funzione vivavoce. La comunicazione vocale dispone di soppressione dell'eco e dei rumori di fondo.

Il volume della suoneria e della comunicazione può essere regolato. Sono inoltre disponibili diverse melodie di suoneria, disattivazione della suoneria e una funzione integrata di apertura porta.

Centralina audio 128700

La **centralina audio GIRA 128700** alimenta il bus a 2 fili protetto da inversione di polarità e da cortocircuito ed è montata centralmente nella distribuzione elettrica.

Inoltre la centralina dispone di connessioni per il controllo apriporta e di indicatori di stato per funzionamento, sovraccarico e programmazione.

Modulo di espansione 125900 da 9 partecipanti

L'altoparlante da incasso GIRA dispone di connessioni per fino a **8 pulsanti campanello meccanici**. Per versioni con **9 fino a 14 partecipanti** il set viene pertanto ampliato con il **modulo di espansione GIRA 125900**.

Il modulo di espansione fornisce connessioni per fino a **12 ulteriori pulsanti campanello meccanici**.

Ideale per cassette postali

Grazie alle dimensioni compatte dell'altoparlante da incasso, il sistema GIRA è particolarmente adatto per cassette postali con funzione integrata di campanello e comunicazione. L'altoparlante viene montato protetto dietro la griglia del microfono o il pannello frontale previsto.

Dotazione e contenuto della consegna

Sistema audio GIRA

Sistema Sistema di comunicazione porta GIRA Audio
Cablatura bus Bus a 2 fili protetto da inversione di polarità e da cortocircuito
Partecipanti 1 fino a 14 partecipanti
Altoparlante da incasso GIRA 125800
Postazione interna GIRA AP 1250xx con funzione vivavoce
Centralina GIRA Audio REG 128700

Set per 1 fino a 8 partecipanti

Altoparlante da incasso 1 × GIRA 125800
Centralina audio 1 × GIRA 128700

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Postazioni interne 1–8 × GIRA 1250xx
Pulsanti campanello Fino a 8 pulsanti direttamente sull'altoparlante da incasso

Set per 9 fino a 14 partecipanti

Altoparlante da incasso 1 × GIRA 125800
Centralina audio 1 × GIRA 128700
Modulo di espansione 1 × GIRA 125900
Postazioni interne 9–14 × GIRA 1250xx
Pulsanti campanello Espansione per pulsanti campanello meccanici aggiuntivi

Dati tecnici

Centralina audio 128700

Alimentazione 230 V AC, 50 Hz
Tensione bus 26 V DC ± 2 V
Apriporta Uscita 12 V AC e uscita relè aggiuntiva
Montaggio Apparecchio REG per sotto-distribuzione, 6 TE
Intervallo di temperatura -5 °C fino a +45 °C

Altoparlante da incasso 125800

Alimentazione 26 V DC ± 2 V tramite bus a 2 fili
Pulsanti campanello Fino a 8 pulsanti meccanici collegabili direttamente
Dimensioni 101 × 67 × 27 mm
Intervallo di temperatura -25 °C fino a +70 °C
Grado di protezione IP44 in condizioni di installazione idonee

Postazione interna AP 1250xx

Alimentazione 26 V DC ± 2 V tramite bus a 2 fili
Comunicazione Vivavoce con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo
Suonerie 5 diverse melodie di suoneria
Montaggio Montaggio a vista, a seconda della versione con o senza cornice di copertura
Intervallo di temperatura 0 °C fino a +50 °C

Che cosa significa la tecnologia GIRA a 2 fili?

Con la tecnologia GIRA a 2 fili i componenti dell'impianto di comunicazione porta vengono collegati tra loro tramite un bus composto da soli due conduttori. Tramite questo cavo vengono realizzate sia la comunicazione sia l'alimentazione dei componenti bus collegati.

Ciò significa ad esempio che alle postazioni interne non è necessaria un'alimentazione separata a 230 V. La centralina viene installata nella distribuzione elettrica centrale e alimenta il bus a 2 fili.

Possono essere necessari cavi aggiuntivi per pulsanti campanello, chiamata di piano, apriporta o altre funzioni. La denominazione tecnologia a 2 fili si riferisce pertanto alla connessione bus del sistema di comunicazione porta GIRA.

È possibile riutilizzare un cavo campanello esistente?

In caso di modernizzazione un cavo campanello a due conduttori esistente può spesso essere utilizzato per il bus GIRA a 2 fili. In tal modo si può evitare una nuova e laboriosa posa dei cavi.

Prima dell'installazione il tipo di cavo esistente, la sezione, la lunghezza e l'instradamento devono essere verificati dall'elettricista qualificato incaricato.

Nota sul contenuto della consegna

Cassetta postale, pulsanti campanello, apriporta elettrico, cavi, cornici di copertura e altro materiale di installazione non fanno parte del set, salvo diversa indicazione espressa nella rispettiva offerta.

Nota sull'installazione

La centralina audio GIRA è alimentata a 230 V ed è prevista per il montaggio nella distribuzione elettrica. Montaggio, collegamento, programmazione e messa in funzione dell'impianto di comunicazione porta devono essere eseguiti da un elettricista qualificato in possesso delle idonee competenze.

Il sistema può essere ampliato in seguito con video?

L'altoparlante da incasso GIRA offre in linea di principio una possibilità di collegamento per una telecamera a colori GIRA compatibile. Tuttavia, per l'espansione verso la videocomunicazione è necessario, al posto della centralina audio, un'unità di controllo GIRA idonea per il sistema video.

Product properties

Tipo di montaggio	Parte posteriore
Tecnologia di connessione	A 2 fili

More images





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618