DoorBird Portachiavi transponder RFID 125 kHz – 10 pezzi

Product number 1298-TKEYF



Product description

DoorBird Portachiavi transponder RFID 125 kHz – 10 pezzi

Il portachiavi transponder RFID DoorBird 125 kHz permette un controllo accessi confortevole e senza contatto su citofoni DoorBird compatibili e sistemi di controllo accessi. Il transponder va semplicemente avvicinato al lettore RFID integrato e può – a seconda della configurazione del sistema DoorBird – essere utilizzato, ad esempio, per aprire una porta d'ingresso, un cancello o un altro accesso collegato.

Il set include 10 portachiavi RFID resistenti alle intemperie in robusto ABS. Grazie alla forma compatta i transponder possono essere facilmente fissati al portachiavi e sono adatti sia per abitazioni private che per condomini, edifici per uffici e strutture ad uso commerciale.

Controllo accessi senza contatto a 125 kHz

I transponder DoorBird funzionano a una frequenza di 125 kHz e sono dotati di chip TK4100. Ogni transponder possiede un identificativo univoco ed è protetto da scrittura. Le autorizzazioni di accesso vengono memorizzate nel sistema DoorBird compatibile, così da poter aggiungere o rimuovere singoli transponder quando necessario.

Ideale per più utenti

Il set con 10 transponder RFID è particolarmente adatto per famiglie, condomini, aziende o altre strutture con più persone autorizzate. Ogni utente riceve un proprio portachiavi, mentre le autorizzazioni possono essere gestite centralmente tramite il relativo sistema DoorBird.

Compatto e resistente alle intemperie

L'involucro è in ABS resistente alle intemperie ed è progettato per l'uso quotidiano sul portachiavi. Con dimensioni di soli 39,9 x 30,9 x 5,3 mm i transponder RFID sono compatti e facili da portare con sé.

Dati tecnici

Prodotto	DoorBird Portachiavi transponder RFID 125 kHz
Quantità	10 pezzi
Ambito di utilizzo	Controllo accessi senza contatto su citofoni DoorBird compatibili e sistemi di controllo accessi
Tecnologia	Transponder RFID
Frequenza	125 kHz
Chip	TK4100
Dati	64 bit
Memoria	Protetto da scrittura / sola lettura
Protocollo standard	18000-2
Conservazione dei dati	Fino a 10 anni
Portata di lettura	Circa 1 - 10 cm, a seconda del lettore utilizzato, dell'antenna e delle condizioni ambientali
Materiale	ABS resistente alle intemperie
Colore	Grigio
Dimensioni	39,9 x 30,9 x 5,3 mm (A x L x P)
Condizioni di funzionamento	-25 °C fino a +55 °C Umidità relativa 10% - 85%, non condensante
Compatibilità	DoorBird A1121 sistema di controllo accessi IP Postazioni video IP DoorBird della serie D21x Postazioni video IP DoorBird della serie D22x Postazioni video IP DoorBird della serie D31x
EAN	4260423860605
Numero articolo del produttore	423860605
Contenuto della confezione	10 x DoorBird Portachiavi transponder RFID 125 kHz

Vantaggi dei transponder RFID DoorBird

- Controllo accessi senza contatto tramite RFID a 125 kHz.
- Pratico set con 10 transponder per più utenti.
- Chip TK4100 con identificativo univoco a 64 bit.
- Memoria protetta da scrittura per un'identificazione affidabile.
- Design compatto per il fissaggio al portachiavi.
- Involucro in ABS resistente alle intemperie per l'uso quotidiano.
- Compatibile con diverse postazioni DoorBird e sistemi di controllo accessi.
- Adatto per abitazioni unifamiliari, condomini, edifici per uffici e strutture commerciali.

Note

- I transponder funzionano esclusivamente a 125 kHz e non sono equivalenti a un transponder RFID a 13,56 MHz.
- La portata di lettura effettiva dipende dal lettore RFID utilizzato, dall'antenna e dalle condizioni locali.
- Prima dell'ordine verificare che il dispositivo DoorBird in uso supporti l'RFID a 125 kHz.
- La configurazione e la gestione delle autorizzazioni di accesso avviene tramite il sistema DoorBird utilizzato.
- In caso di smarrimento il transponder corrispondente può essere rimosso dalla gestione degli accessi in modo che la sua autorizzazione non possa più essere utilizzata.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Larghezza in mm	31
Altezza in mm	40
Larghezza totale in mm	31
Profondità in mm	5,0
Peso in kg	0,01

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618