COMELIT Set citofonico audio Simplebus 2 per 1–12 utenti | 2 pezzi

Product number 1299-KS-A-2



Product description

Set citofonico audio COMELIT Simplebus 2 per 1–12 utenti

Il set citofonico audio COMELIT è una soluzione completa ed economica per la **comunicazione audio di porta da 1 a 12 utenti**. Il sistema si basa su **COMELIT Simplebus 2** ed è particolarmente adatto per l'integrazione in impianti di cassette postali con funzione di campanello e comunicazione vocale.

Il vantaggio principale di Simplebus 2 risiede nel cablaggio semplice: per la connessione bus tra i componenti del sistema sono necessari **soltanto due conduttori**. Attraverso questa linea bus le postazioni interne vengono collegate al sistema e viene trasmessa la comunicazione audio. Ciò riduce notevolmente il lavoro di cablaggio rispetto ai sistemi citofonici tradizionali.

A seconda del numero di utenti scelto, Lei riceverà il set adeguatamente configurato, comprensivo della **unità altoparlante EU2010**, dell'alimentatore, del supporto di montaggio e del numero necessario di **postazioni interne 2738W/A**. Per impianti da 5 utenti in su è inoltre inclusa l'interfaccia tasti necessaria.

I vantaggi del set citofonico audio COMELIT a colpo d'occhio

Sistema audio completo per 1–12 utenti

Tutti i componenti essenziali per la comunicazione audio di porta sono già predisposti in base al numero di utenti scelto. Riceverà così una soluzione COMELIT coordinata per case unifamiliari e plurifamiliari.

Cosa significa Simplebus 2?

Simplebus 2 è il sistema bus digitale a 2 fili di **COMELIT**. Invece di dover posare numerosi cavi separati per ogni funzione, i componenti del sistema vengono collegati tra loro tramite una linea bus composta da **soli due conduttori** .

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La comunicazione all'interno del citofono avviene tramite questi due conduttori. Anche le postazioni interne vengono alimentate tramite il bus, pertanto non è necessaria una linea di alimentazione 230 V separata.

Meno cavi, pianificazione semplificata

La tecnologia a 2 fili riduce notevolmente il lavoro di cablaggio richiesto. Anche in presenza di diverse unità abitative la comunicazione passa attraverso la linea bus comune. Questo semplifica la progettazione, l'installazione e le future espansioni del citofono.

Unità altoparlante EU2010

La compatta **COMELIT EU2010** viene montata dietro l'apertura parlante dell'impianto di cassette postali e costituisce la componente esterna centrale del citofono. Gestisce la comunicazione audio con le postazioni interne e il comando di un idoneo apriporta elettrico.

Mini postazione interna 2738W/A con ricevitore

Ogni unità abitativa dispone di una propria postazione interna audio **COMELIT 2738W/A** con ricevitore. Tramite il tasto integrato di apertura porta è possibile aprire comodamente la porta d'ingresso. Il volume della chiamata è regolabile e può essere disattivato se necessario.

Per 1 fino a 12 utenti

Il set citofonico audio è disponibile dalla casa unifamiliare fino all'edificio plurifamiliare per un massimo di 12 unità abitative. Il numero delle incluse **postazioni interne 2738W/A** corrisponde al numero di utenti scelto.

Espansione tasti 3063U a partire da 5 utenti

Negli impianti fino a quattro utenti i pulsanti di chiamata possono essere collegati direttamente all'unità altoparlante. Per le versioni da **5 a 12 utenti** è inoltre inclusa nel set l'interfaccia tasti **COMELIT 3063U**.

Ideale per impianti di cassette postali

Grazie al design compatto dell'EU2010 il sistema è particolarmente adatto per impianti di cassette postali con campanello e funzione parlante integrati. La tecnologia può essere integrata in diversi tipi di impianti e modalità di montaggio.

Per nuove costruzioni e modernizzazioni

Il sistema è adatto sia per nuove cassette postali sia per impianti esistenti idonei. In caso di retrofit un cavo bifilare esistente potrebbe essere riutilizzato. L'idoneità dei cavi esistenti deve essere verificata dall'installatore qualificato prima dell'installazione.

Caratteristiche e contenuto della fornitura

Sistema audio

Sistema COMELIT Simplebus 2
Cablaggio bus Bus a 2 fili – solo due conduttori tra i componenti del sistema
Utenti 1–12 utenti
Unità altoparlante COMELIT EU2010 per installazione posteriore

Postazione interna COMELIT 2738W/A con ricevitore per ogni unità abitativa
Alimentatore COMELIT 1210

Set per 1–4 utenti

Unità altoparlante 1 × COMELIT EU2010
Supporto di montaggio 1 × COMELIT EU1250A
Alimentatore 1 × COMELIT 1210
Postazioni interne 1–4 × COMELIT 2738W/A
Pulsanti di chiamata Collegamento diretto fino a 4 utenti

Set per 5–12 utenti

Unità altoparlante 1 × COMELIT EU2010
Supporto di montaggio 1 × COMELIT EU1250A
Alimentatore 1 × COMELIT 1210
Interfaccia tasti 1 × COMELIT 3063U
Postazioni interne 5–12 × COMELIT 2738W/A

Cosa significa tecnologia a 2 fili?

La denominazione tecnologia a 2 fili si riferisce alla connessione bus dei componenti del sistema COMELIT. Per questa connessione sono necessari soltanto due conduttori. Ciò consente di ridurre significativamente il lavoro di cablaggio rispetto ai citofoni convenzionali.

Possono essere necessari collegamenti aggiuntivi, ad esempio per l'alimentazione 230 V dell'alimentatore, i pulsanti di chiamata, un apriporta elettrico o altre funzioni aggiuntive.

Nota sul contenuto della fornitura

Cassette postali, pulsanti di chiamata, apriporta elettrico, cavi e altri materiali di installazione non fanno parte del set, salvo che non siano espressamente inclusi nella specifica offerta.

Nota sull'installazione

Il montaggio, l'installazione elettrica e la messa in servizio del citofono devono essere eseguiti da personale elettrico adeguatamente qualificato.

Nota per la modernizzazione di impianti esistenti

In caso di retrofit un cablaggio esistente potrebbe essere riutilizzato. Tipologia di cavo, lunghezza del percorso, sezione dei conduttori e installazione esistente devono essere verificati preventivamente rispetto ai requisiti del sistema COMELIT Simplebus 2.

Product properties

Tipo di montaggio	Parte posteriore
Tecnologia di connessione	A 2 fili

More images







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618