GIRA Set impianto citofonico per 1-14 utenti | 13 pezzi

Product number 1287-KS-A-13



Product description

Set citofonico audio GIRA con tecnologia a 2 fili per 1–14 unità

Il set citofonico audio GIRA è una soluzione completa di alta qualità per la **comunicazione con porta da 1 a 14 unità**. È particolarmente adatto per l'integrazione nelle nostre cassette postali, placche campanello e soluzioni d'ingresso realizzate su misura con griglia di comunicazione.

Il sistema di comunicazione per porta GIRA funziona con una **tecnologia a 2 fili** particolarmente semplice da installare. Per la connessione bus tra i componenti del sistema sono necessari soltanto **due conduttori**. Attraverso questi due conduttori vengono trasmessi i segnali audio e alimentati i componenti collegati del sistema.

In base al numero di unità selezionato Lei riceverà il set assemblato corrispondente comprensivo del **GIRA altoparlante da incasso 125800**, del **centralina audio 128700** e del numero necessario di **postazioni interne GIRA AP 1250xx**. Per impianti con più di 8 unità è incluso inoltre il **modulo di espansione 125900**.

Vantaggi del set citofonico audio GIRA a colpo d'occhio

Sistema audio completo per 1–14 unità

Altoparlante da incasso, centralina e postazioni interne sono composte in base al numero di unità scelto. In questo modo ottiene una soluzione GIRA coordinata per case unifamiliari, condomini e immobili commerciali.

Ideale per modernizzazione e ristrutturazione

Grazie alla tecnologia a 2 fili, in impianti esistenti idonei è spesso possibile riutilizzare una linea campanello bifilare già presente. Ciò può ridurre notevolmente il lavoro necessario per nuovi percorsi dei cavi.

Se un cavo esistente è idoneo deve essere verificato in base alla sezione del conduttore, alla lunghezza del cavo e all'installazione esistente.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

GIRA altoparlante da incasso 125800

Il compatto **GIRA altoparlante da incasso 125800** è stato sviluppato per l'integrazione in cassette postali, vani parlanti, installazioni laterali per porta e pannelli frontali realizzati su misura.

Fino a **8 pulsanti campanello meccanici** possono essere collegati direttamente all'altoparlante da incasso. Un altoparlante resistente agli agenti atmosferici e un microfono di qualità garantiscono la comunicazione audio.

Postazione interna AP 1250xx con vivavoce

Ogni unità abitativa riceve una propria **postazione interna GIRA AP 1250xx** con comoda funzione vivavoce. La comunicazione vocale dispone di eliminazione dell'eco e riduzione del rumore di fondo.

È possibile regolare il volume di suoneria e di conversazione. Inoltre sono disponibili diverse melodie di chiamata, disattivazione suoneria e una funzione integrata di apertura porta.

Centralina audio 128700

La **centralina audio GIRA 128700** alimenta il bus a 2 fili a prova di inversione di polarità e protetto da cortocircuiti ed è montata centralmente nel quadro elettrico.

Inoltre la centralina dispone di collegamenti per il controllo dell'apriporta e di indicatori di stato per funzionamento, sovraccarico e programmazione.

Modulo di espansione 125900 da 9 unità

L'altoparlante da incasso GIRA dispone di collegamenti per fino a **8 pulsanti campanello meccanici**. Per versioni con **9 fino a 14 partecipanti** il set viene quindi integrato con il **modulo di espansione GIRA 125900**.

Il modulo di espansione fornisce collegamenti per fino a **12 ulteriori pulsanti campanello meccanici**.

Ideale per cassette postali

Grazie al design compatto dell'altoparlante da incasso, il sistema GIRA è particolarmente adatto per cassette postali con funzione integrata di campanello e comunicazione. L'altoparlante viene montato protetto dietro la griglia di comunicazione o la piastra frontale prevista.

Dotazione e contenuto della consegna

Sistema audio GIRA

Sistema Sistema di comunicazione porta audio GIRA
Cablatura bus Bus a 2 fili a prova di inversione di polarità e protetto da cortocircuiti
Unità 1 fino a 14 unità
Altoparlante da incasso GIRA 125800
Postazione interna GIRA AP 1250xx con funzione vivavoce
Centralina GIRA Audio REG 128700

Set per 1 fino a 8 unità

Altoparlante da incasso 1 × GIRA 125800
Centralina audio 1 × GIRA 128700

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Postazioni interne 1–8 × GIRA 1250xx
Pulsanti campanello Fino a 8 pulsanti direttamente sull'altoparlante da incasso

Set per 9 fino a 14 unità

Altoparlante da incasso 1 × GIRA 125800
Centralina audio 1 × GIRA 128700
Modulo di espansione 1 × GIRA 125900
Postazioni interne 9–14 × GIRA 1250xx
Pulsanti campanello Espansione per pulsanti campanello meccanici aggiuntivi

Dati tecnici

Centralina audio 128700

Alimentazione 230 V AC, 50 Hz
Tensione bus 26 V DC ± 2 V
Apriporta Uscita 12 V AC e uscita relè aggiuntiva
Montaggio Dispositivo REG per sottoquadro, 6 TE
Intervallo di temperatura -5 °C fino a +45 °C

Altoparlante da incasso 125800

Alimentazione 26 V DC ± 2 V tramite bus a 2 fili
Pulsanti campanello Fino a 8 pulsanti meccanici collegabili direttamente
Dimensioni 101 × 67 × 27 mm
Intervallo di temperatura -25 °C fino a +70 °C
Grado di protezione IP44 se installato in modo idoneo

Postazione interna AP 1250xx

Alimentazione 26 V DC ± 2 V tramite bus a 2 fili
Comunicazione Vivavoce con eliminazione dell'eco e riduzione del rumore di fondo
Suonerie 5 diverse melodie di chiamata
Montaggio Montaggio a vista, a seconda della versione con o senza cornice di copertura
Intervallo di temperatura 0 °C fino a +50 °C

Che cosa significa la tecnologia GIRA a 2 fili?

Con la tecnologia GIRA a 2 fili i componenti dell'impianto di comunicazione per la porta vengono collegati tra loro tramite un bus composto da soli due conduttori. Tramite questo cavo vengono realizzate sia la comunicazione sia l'alimentazione dei componenti bus collegati.

Di conseguenza, ad esempio, alle postazioni interne non è necessaria un'alimentazione separata a 230 V. La centralina viene installata nel quadro elettrico e alimenta il bus a 2 fili.

Potrebbero essere necessari cavi aggiuntivi per pulsanti campanello, chiamata di piano, apriporta o ulteriori funzioni. La denominazione tecnologia a 2 fili si riferisce pertanto alla connessione bus del sistema di comunicazione porta GIRA.

È possibile riutilizzare una linea campanello esistente?

In caso di modernizzazione, una linea campanello bifilare esistente può spesso essere utilizzata per il bus a 2 fili GIRA. Ciò può evitare una complessa riposa dei cavi.

Prima dell'installazione il tipo di cavo esistente, la sezione del conduttore, la lunghezza del cavo e il percorso del cavo devono essere verificati dall'elettricista qualificato che esegue i lavori.

Nota sul contenuto della consegna

Cassetta postale, pulsanti campanello, apriporta elettrico, cavi, cornici di copertura e altro materiale di installazione non fanno parte del set, salvo sia stato espressamente indicato nell'offerta corrispondente.

Nota sull'installazione

La centralina audio GIRA viene alimentata a 230 V ed è pensata per il montaggio nel quadro elettrico. Montaggio, collegamento, programmazione e messa in servizio dell'impianto di comunicazione per la porta devono essere eseguiti da un elettricista qualificato.

Il sistema può essere successivamente ampliato con il video?

L'altoparlante da incasso GIRA offre in linea di principio la possibilità di collegamento per una telecamera a colori GIRA adatta. Tuttavia, per un'espansione a comunicazione video per la porta è necessario sostituire la centralina audio con una centralina GIRA adatta all'impianto video.

Product properties

Tipo di montaggio	Parte posteriore
Tecnologia di connessione	A 2 fili

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618