DoorBird videocitofono IP D1100E per integrazione - Edizione tecnica

Product number 1298-D1100E



Product description

DoorBird stazione video IP D1100E Engineering Edition per integrazione

La DoorBird stazione video IP D1100E Engineering Edition è concepita per l'integrazione in pannelli frontali personalizzati, cassette postali collettive, pannelli campanello e realizzazioni su misura. Combina comunicazione portiere basata su IP con video HDTV 1080p, audio bidirezionale, visione notturna, sensore di movimento 4D e un relè bistabile liberamente configurabile.

La DoorBird D1100E può essere collegata alla rete tramite LAN o WLAN. In caso di installazione cablata, l'alimentazione può avvenire tramite Power over Ethernet (PoE). In alternativa, la stazione portiere può funzionare con 15 V DC. Per installazioni su cavi a due conduttori esistenti può essere utilizzato un opportuno convertitore DoorBird 2-fili Ethernet PoE+.

Per cassette postali e stazioni portiere personalizzate

L'Engineering Edition è progettata specificamente per scopi di integrazione. I pulsanti di chiamata non sono inclusi nella fornitura e sono disponibili separatamente. Questo rende la D1100E particolarmente adatta per cassette postali su misura, pannelli campanello o pannelli frontali personalizzati in cui design, materiale e disposizione vengono pianificati singolarmente.

Comunicazione portiere IP con app, SIP e integrazione Smart Home

I visitatori possono essere visualizzati e contattati tramite smartphone, tablet o sistemi compatibili SIP. L'API aperta consente l'integrazione con sistemi di terze parti, Smart Home e NVR. Tramite l'app DoorBird è possibile configurare orari, azioni sul relè, notifiche push, automazione dell'apertura porta, geofencing e altri eventi in modo personalizzato.

Dati tecnici

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produkt	DoorBird stazione video IP D1100E Engineering Edition per integrazione
Ausführung	Engineering Edition per scopi di integrazione
Einsatzbereich	Integrazione in pannelli frontali personalizzati, cassette postali collettive, pannelli campanello e realizzazioni su misura
Stromversorgung	15 V DC, max. 15 W, oppure Power over Ethernet (PoE) 802.3af Mode-A
Betriebsbedingungen	-25 °C fino a +55 °C Umidità relativa 10 % fino a 85 %, non condensante
Kamera	HDTV 1080p, dinamica da VGA a HDTV
Linse	Ottica ultra-grandangolare di fascia alta, emisferica, 180° diagonale, 150° orizzontale, 82° verticale, corretta, compatibile IR
Nachtsicht	Sensore di luce, filtro IR-Cut automatico, LED a infrarossi da 850 nm
Audio	Altoparlante e microfono Soppressione eco e rumore, AEC e ANR Audio bidirezionale, full duplex
Ethernet	PoE 802.3af Mode-A, 10/100 Base-T
WLAN	2,4 GHz b/g/n
Unterstützte Protokolle	HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF, STM
Anschlüsse	LAN/PoE (T+, T-, R+, R-) Relè bistabile a mantenimento #1, max. 1 - 24 V DC / V AC, 1 A, ad es. per serrature elettriche Ingresso esterno per pulsante apertura porta, a contatto pulito Un modulo di espansione hardware (COM1) Ingresso 15 V DC (+, -), max. 15 W
Schaltrelais	1 x relè bistabile liberamente configurabile, ad es. per serrature elettriche o cancelli
Hardwareerweiterung	Connessione per modulo di espansione hardware tramite COM1
Bewegungssensor	Sensore di movimento attivo 4D Angolo di rilevamento 80° orizzontale, 50° verticale Portata 1 - 6 m, dipendente dall'ambiente, configurabile a passi di 1 m
Bewegungssensor-Konfiguration	Portata Direzione del movimento: in entrata, in uscita o entrambe Eventi personalizzati, ad es. attivare relè, notifica push, chiamata SIP o richiamo HTTP(s) Orari personalizzati
Integrierte Funkmodule	WLAN 2,4 GHz Bluetooth Low Energy, compatibile con il telecomando DoorBird Bluetooth Keyfob A8007 Sensore 24 GHz, disattivabile
IP-Funktionen	Chiamata video e audio su smartphone, tablet o dispositivi compatibili SIP API aperta per integrazione di terze parti e SIP Smart Transmission Mode (STM) Cronologia visitatori con memorizzazione gratuita delle immagini, registrazione video opzionale disponibile Automazione apertura porta Geofencing Integrazione Smart Home e NVR
Simultane Videostreams	Un flusso per registrazione basata su eventi
Schutzart	IP65
Zulassungen	CE, FCC, IC, RoHS, REACH, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471, Wi-Fi CERTIFIED™

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Empfohlene Montagehöhe	Obiettivo della camera almeno 145 cm; l'altezza ottimale di installazione va verificata caso per caso prima dell'installazione
Systemanforderungen	Dispositivo mobile con iOS o Android aggiornato Connessione broadband fissa ad alta velocità tramite DSL, cavo o fibra Nessun server SOCKS o proxy Rete Ethernet con DHCP
EAN	4260423867369
Hersteller-Artikelnummer	423867369
Lieferumfang	1 x unità principale elettrica 1 x alimentatore con spina 110 - 240 V AC a 15 V DC con fino a 4 adattatori per Paesi 1 x cacciavite 1 x guida rapida con Passaporto digitale 1 x manuale di installazione 1 x minuteria
Optionales Zubehör	Alimentatore con spina DoorBird 15 V Convertitore DoorBird Ethernet PoE+ 2-fili A1072 Controller porta IP I/O DoorBird A1081 Pulsanti DoorBird e moduli di espansione hardware compatibili, venduti separatamente

Hinweise

- La DoorBird D1100E è un’Engineering Edition per scopi di integrazione e viene fornita senza pulsanti di chiamata.
- I pulsanti di chiamata e i moduli di espansione hardware compatibili sono disponibili separatamente.
- Per l'installazione nel retro di pannelli frontali personalizzati, attenersi alle note DoorBird e ai disegni tecnici per mantenere il diritto di garanzia.
- Per pannelli frontali personalizzati, cassette postali collettive e pannelli campanello è necessaria una corretta pianificazione della posizione di montaggio, del passaggio cavi, del drenaggio e della ventilazione.
- L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato.

Dimensions

Larghezza in mm	56,5
Altezza in mm	115,5
Larghezza totale in mm	56,5
Profondità in mm	36,4
Peso in kg	0,19

More images



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618