COMELIT Set citofonico audio Simplebus 2 per 1–12 utenti | 3 pezzi

Product number 1299-KS-A-3



Product description

COMELIT Set citofonia audio Simplebus 2 per 1–12 partecipanti

Il set citofonico audio COMELIT è una soluzione completa ed economica per la **comunicazione audio porta per 1 fino a 12 unità**. Il sistema si basa su **COMELIT Simplebus 2** ed è particolarmente adatto per l'integrazione in cassette postali con funzione campanello e citofono.

Il vantaggio principale di Simplebus 2 risiede nel cablaggio semplificato: per la connessione bus tra i componenti del sistema sono necessari **soltanto due conduttori**. Tramite questa linea bus le postazioni interne sono collegate al sistema e viene trasmessa la comunicazione audio. Ciò riduce considerevolmente il lavoro di cablaggio rispetto ai sistemi citofonici tradizionali.

A seconda del numero di partecipanti scelto riceverà il set adeguatamente composto, comprensivo della **unità altoparlante EU2010**, dell'alimentatore, della staffa di montaggio e del numero necessario di **postazioni interne 2738W/A**. Per gli impianti da 5 partecipanti in su è inoltre inclusa l'interfaccia tastiera necessaria.

I vantaggi del set citofonico audio COMELIT a colpo d'occhio

Sistema audio completo per 1–12 partecipanti

Tutti i componenti essenziali per la comunicazione audio porta sono già selezionati in base al numero di partecipanti scelto. Riceverà così una soluzione COMELIT coordinata per abitazioni singole e plurifamiliari.

Cosa significa Simplebus 2?

Simplebus 2 è il **sistema bus digitale a 2 fili di COMELIT**. Invece di dover posare numerosi cavi separati per ogni funzione, i componenti del sistema sono collegati tra loro tramite una linea bus con **soltanto due conduttori**.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La comunicazione all'interno del citofono avviene proprio su questi due conduttori. Anche le postazioni interne sono alimentate tramite il sistema bus, pertanto non è necessaria una linea 230 V separata per ciascuna di esse.

Meno cavi, progettazione più semplice

La tecnologia a 2 fili riduce notevolmente il carico di cablaggio necessario. Anche con più unità abitative la comunicazione viene instradata sulla linea bus comune. Ciò semplifica la progettazione, l'installazione e le successive espansioni del citofono.

Unità altoparlante EU2010

La compatta **COMELIT EU2010** viene montata dietro l'apertura di conversazione della cassetta postale e costituisce il componente esterno centrale del citofono. Gestisce la comunicazione audio con le postazioni interne e il comando di un appropriato apriporta elettrico.

Mini postazione interna 2738W/A con cornetta

Ogni unità abitativa riceve una propria **COMELIT 2738W/A** postazione interna audio con cornetta. Tramite il pulsante integrato per l'apriporta è possibile aprire comodamente la porta d'ingresso. Il volume della chiamata è regolabile e può essere disattivato se necessario.

Per 1 fino a 12 partecipanti

Il set citofonico audio è disponibile dall'abitazione mono-familiare fino al condominio per un massimo di 12 unità abitative. Il numero delle incluse **postazioni interne 2738W/A** corrisponde al numero di partecipanti scelto.

Espansione pulsanti 3063U da 5 partecipanti

Negli impianti fino a quattro partecipanti i pulsanti campanello possono essere collegati direttamente all'unità altoparlante. Per le versioni per **5–12 partecipanti** è invece inclusa nel set la **interfaccia pulsanti COMELIT 3063U** .

Ideale per cassette postali

Grazie al design compatto dell'EU2010 il sistema è particolarmente adatto per cassette postali con funzione integrata di campanello e citofono. La tecnologia può essere integrata in diversi tipi di cassette e modalità di montaggio.

Per nuove installazioni e ristrutturazioni

Il sistema è adatto sia per nuove cassette postali sia per impianti esistenti idonei. In caso di integrazione successiva un cavo bifilare esistente potrebbe essere riutilizzato. L'idoneità dei cavi esistenti deve essere verificata prima dell'installazione dal tecnico incaricato.

Dotazione e contenuto della fornitura

Sistema audio

Sistema COMELIT Simplebus 2
Cablaggio bus Bus a 2 fili – soltanto due conduttori tra i componenti del sistema
Partecipanti 1 fino a 12 partecipanti
Unità altoparlante COMELIT EU2010 per montaggio posteriore

Postazione interna COMELIT 2738W/A con cornetta per ciascuna unità abitativa
Alimentatore COMELIT 1210

Set per 1 fino a 4 partecipanti

Unità altoparlante 1 × COMELIT EU2010
Staffa di montaggio 1 × COMELIT EU1250A
Alimentatore 1 × COMELIT 1210
Postazioni interne 1–4 × COMELIT 2738W/A
Pulsanti campanello Collegamento diretto fino a 4 partecipanti

Set per 5 fino a 12 partecipanti

Unità altoparlante 1 × COMELIT EU2010
Staffa di montaggio 1 × COMELIT EU1250A
Alimentatore 1 × COMELIT 1210
Interfaccia tastiera 1 × COMELIT 3063U
Postazioni interne 5–12 × COMELIT 2738W/A

Che cosa significa tecnologia a 2 fili?

La denominazione tecnologia a 2 fili si riferisce alla connessione bus dei componenti del sistema COMELIT. Per questa connessione sono necessari soltanto due conduttori. Ciò consente di ridurre significativamente il carico di cablaggio rispetto ai citofoni convenzionali.

Connessioni aggiuntive possono essere necessarie, tra l'altro, per l'alimentazione 230 V dell'alimentatore, per i pulsanti campanello, per un apriporta elettrico o per ulteriori funzioni accessorie.

Nota sul contenuto della fornitura

Cassetta postale, pulsanti campanello, apriporta elettrico, cavi e altri materiali di installazione non fanno parte del set, salvo diversa indicazione esplicita nella relativa offerta.

Nota sull'installazione

Il montaggio, l'installazione elettrica e la messa in servizio del citofono devono essere eseguiti da un elettricista qualificato e abilitato.

Nota per la ristrutturazione di impianti esistenti

In caso di retrofit un cablaggio esistente potrebbe essere riutilizzato. Tipo di cavo, lunghezza, sezione del conduttore e installazione esistente devono essere verificati preliminarmente in base ai requisiti del sistema COMELIT Simplebus 2.

Product properties

Tipo di montaggio	Parte posteriore
Tecnologia di connessione	A 2 fili

More images







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618