

Pannello frontale in acciaio inox per l'installazione a incasso del sistema GIRA 106 - Predisposto per 5 ingressi - Verticale | Verticale | 5 volte | Acciaio inossidabile, lucidato

Codice articolo 527-UP-5-V-GI106-S



Descrizione del prodotto

Pannello frontale in acciaio inox per l'installazione a incasso del sistema GIRA 106 - predisposto per 5 ingressi

Questa copertura viene utilizzata per l'installazione a incasso del sistema GIRA 106. Il sistema Gira 106 può essere utilizzato senza problemi in una struttura a incasso. La predisposizione è prevista per 5 moduli del sistema GIRA 106. I moduli possono essere montati a incasso utilizzando il semplice sistema di montaggio (è necessario l'alloggiamento per montaggio superficiale GIRA 5505910!).

- Pannello frontale in acciaio inox V2A da 2 mm, lucidato a 240 grani.
- Fissaggio invisibile con bulloni sul retro.
- Dimensioni di taglio consigliate: H 465 mm x L 145 mm x P 50 mm.
- A scelta, in verticale o in orizzontale, in modo che lo schema di levigatura dei moduli GIRA sia adatto.
- **SENZA i componenti del sistema GIRA!**

Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.

Caratteristiche del prodotto

Scatola delle funzioni preparata per il produttore	GIRA
Materiale di base	Acciaio inox V2A 1.4301
Superficie/colore	Terra
Tipo di montaggio	Montaggio ad incasso

Dimensioni

Larghezza in mm	190
Altezza in mm	610
Larghezza totale in mm	190
Profondità in mm	35,0
Peso in kg	2
Condizioni di consegna	La consegna è assemblata

Altre immagini

