

# Cassetta postale a 1 posto Design BASIC Plus 381X ST-R con campanello e scomparto per giornali chiuso - RAL | Profondità 150 mm | ? Colore a scelta | con 1 cassetta per le lettere

Codice articolo 381X-1-SP-ZFG-150



## Descrizione del prodotto

### Cassetta postale a 1 posto autoportante BASIC Plus 381X ST-R con campanello per impianto citofonico e scomparto per giornali chiuso - RAL a scelta

Moderna cassetta per le lettere autoportante per 1 persona - prodotta in Germania da Briefkasten Manufaktur.

La cassetta per le lettere è in acciaio inox V2A, verniciata a polvere in colore RAL, gli elementi del supporto sono in acciaio inox V2A resistente agli agenti atmosferici, lucidato. La lavorazione di altissima qualità e il concetto ben studiato fanno di questa cassetta per le lettere autoportante il nostro top seller. Il bordo di scarico per la pioggia per una protezione ottimale dall'acqua, il labbro continuo in gomma per un inserimento silenzioso, la solida targhetta intercambiabile, il pratico supporto per la posta e la serratura molto robusta caratterizzano questa cassetta per le lettere a stelo. Il rivestimento laterale con copertura antipioggia sporgente in acciaio inox V2A offre una protezione ottimale contro le intemperie e garantisce una durata molto lunga.

I sistemi di cassette per le lettere della collezione BASIC Plus sono caratterizzati dall'uso costante dell'acciaio inox V2A. Il risultato è una durata molto lunga e la sostenibilità. Il design è stato sviluppato dai nostri ingegneri con l'obiettivo di garantire un'elevata flessibilità e modularità, un semplice montaggio dei pezzi di ricambio e un facile autoassemblaggio. I ricambi sono direttamente disponibili per tutti i sistemi BASIC Plus.

- **Cassetta per le lettere a 1 palo in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL**
- Il sistema è prodotto da Briefkasten Manufaktur. Produzione di qualità tedesca "Made in Germany".
- Le cassette per le lettere sono conformi alla norma DIN/EN 13724. Dimensioni di inserimento (3,5 cm x 32,5 cm) per il formato C4 orizzontale; anche le lettere grandi possono essere inserite senza pieghe.
- Sportello di inserimento con guarnizione in gomma fonoassorbente per un inserimento molto silenzioso della posta.
- Lo sportello può essere aperto da sinistra a destra.
- Incl. 2 chiavi con numero di chiave, targhetta intercambiabile (tipo 2) sotto lo sportello e portapacco.
- Incluso rivestimento laterale + copertura antipioggia in acciaio inox V2A, verniciato a polvere in colore RAL.
- Vano giornali con porta e serratura a ginocchiera in acciaio inox V2A 1.4301, verniciato a polvere in colore RAL. Dimensioni: 355x165x100 mm. Iscrizione al laser in colore contrastante "ZEITUNG".
- **Campana in acciaio inox V2A, verniciata a polvere in colore RAL, struttura fine e opaca.**
- Perforazione vocale con adattatore universale. (Sistema citofonico/altoparlante incorporato non incluso nella fornitura). Disponibile anche senza perforazione vocale.
- L'adattatore universale è adatto a tutti gli altoparlanti da incasso disponibili in commercio (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit e molti altri).
- Pulsante a campana rotondo in acciaio inox, capacità di commutazione massima: 5A @ 250V CA, IP 65 (limitazione della forza di pressione).
- Antivandalismo - La targhetta è a prova di urto e di penetrazione, la plastica è ignifuga.
- Accesso ai cavi: Ø 10,4 mm (sul lato destro). Passaggio invisibile dei cavi attraverso l'elemento di supporto.
- Gli elementi dello stativo sono realizzati in acciaio inox V2A 1.4301 da 42,4 mm, lucidato per il montaggio a vite o l'inserimento nel calcestruzzo.

### Informazioni importanti

Preparazione della telecamera o del citofono

**I sistemi di interfono devono essere collegati da un elettricista. Per la progettazione, il montaggio e l'installazione, rivolgersi al proprio elettricista di fiducia.**

Protezione dall'acqua

La posta è protetta dall'umidità e dallo sporco solo quando è completamente inserita e lo sportello è chiuso. In determinate condizioni atmosferiche estreme, l'acqua può comunque penetrare (fino a 1ccm secondo la norma DIN EN 13724). Questo non è un motivo di reclamo.


## Caratteristiche del prodotto

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Superficie/colore</b>                                  | RAL 9005 nero profondo, RAL 3004 rosso porpora, DB 703 minerale di ferro micaceo, RAL 7016 grigio antracite, RAL a scelta (secondo la tabella colori), Terra, Alluminio grigio RAL 9007, RAL 9016 bianco traffico |
| <b>Serie</b>                                              | BASE                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Numero di pulsanti del campanello</b>                  | 1 pulsante, 2 pulsanti, 3 pulsanti                                                                                                                                                                                |
| <b>Funzioni</b>                                           | Portagiornali, Interruttore della luce, Macchina fotografica, Stazione interfonica                                                                                                                                |
| <b>Scatola delle funzioni preparata per il produttore</b> | GIRA, Busch Jaeger, Siedle, Elettronica STR, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite                                                                                           |
| <b>Etichettatura dei nomi</b>                             | Etichetta con il nome                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tipo di montaggio</b>                                  | Indipendente                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Materiale di base</b>                                  | Acciaio inox V2A 1.4301                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ritiro dell'articolo</b>                               | Lato anteriore                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Numero di scatole</b>                                  | con 1 cassetta per le lettere                                                                                                                                                                                     |
| <b>Scatola singola a volume</b>                           | Grande &gt; 16 litri                                                                                                                                                                                              |

## Dimensioni

|                                                        |                                                                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Altezza della singola scatola in mm                    | 330,0                                                                        |
| Larghezza della singola scatola in mm                  | 355,0                                                                        |
| Volume in litri                                        | 12                                                                           |
| Altezza della fessura per le lettere in mm             | 35,0                                                                         |
| Larghezza della fessura per le lettere in mm           | 325,0                                                                        |
| Altezza del sistema di cassette per le lettere in mm   | 595,0                                                                        |
| Larghezza del sistema di cassette per le lettere in mm | 355,0                                                                        |
| Altezza complessiva in mm                              | 1200,0   1500,0                                                              |
| Larghezza totale in mm                                 | 535,0                                                                        |
| Profondità in mm                                       | 100,0   150,0                                                                |
| Peso in kg                                             | 21                                                                           |
| Condizioni di consegna                                 | Fornito in blocchi, elementi di supporto / cassetta per le lettere suddivisi |

## Schizzo



## Altre immagini



