

Pulsante a campana in acciaio inox BASIC tipo 4 con illuminazione anulare a LED | Verde

Codice articolo BMLZB-KLVA-4-BL-15



Descrizione del prodotto

Pulsante a campana in acciaio inox BASIC tipo 4 con illuminazione anulare a LED (versione 2024)

Pulsante a campana BASIC tipo 4 in acciaio inox di alta qualità con illuminazione anulare a LED per pannelli a fascia. Questo tipo di pulsante è disponibile dal 04/2024 e si installa su tutti i prodotti con pulsante BASIC.

- Collare e pomello in acciaio inox spazzolato
- Illuminazione: illuminazione ad anello a LED bianco/rosso/blu/verde, 3-24V CA/CC ? 20mA, min. 50.000 ore.
- Capacità di commutazione: 5A @ 250V CA
- Funzione: contatto normalmente aperto
- Durata: min. 50.000 operazioni elettriche, min. 1.000.000 operazioni meccaniche
- Diametro di installazione: 19,1 mm
- Forma della testa: piatta
- Ambiente di funzionamento: da -25°C a +65°C con un'umidità relativa compresa tra il 45% e l'85%.

Caratteristiche del prodotto

Materiale di base Acciaio inox V2A 1.4301

Dimensioni

Larghezza in mm Dimensione interna 19 | dimensione esterna 22

Altezza in mm Dimensione interna 19 | dimensione esterna 22

Profondità in mm 29,0

Altre immagini

